





Design-Heizkörper Radiateurs-Design Designradiatoren

FÜR WOHNRAUM UND BAD | POUR RAYON D'HABITATION ET SALLE DE BAIN | VOOR WOONRUIMTE EN BADKAMER



Gebrüder Schulte steht seit mehr als 90 Jahren für Kompetenz und Zuverlässigkeit. Stetige Weiterentwicklung, Innovation und Wachstum kennzeichnen das leistungsstarke Familienunternehmen aus dem Sauerland. Die weitreichende Produktpalette, ein starkes Preis-Leistungsverhältnis und der persönliche Service machen Gebrüder Schulte zu einem verlässlichen Partner für Ihr zuhause.

Gebrüder Schulte représente plus de 90 années de compétence et de fiabilité. Le développement continu, l'innovation et la croissance caractérisent la puissance de la société de famille de la région Sauerland. La vaste gamme de produits, rapport qualité prix assez fort et service personnalisé font Gebrüder Schulte un partenaire fiable pour votre maison.

Gebrüder Schulte staat al meer dan 90 jaar voor vak kennis en betrouwbaarheid. Constante doorontwikkeling, innovatie en groei kenmerken dit kwaliteitsgerichte familiebedrijf uit Sauerland. Het brede assortiment, een sterke prijs-kwaliteitsverhouding en de persoonlijke service maken Gebrüder Schulte tot een vertrouwde partner voor uw huis.



SCHULTE

einfach zuverlässig. | fiabilité simple. | simpelweg betrouwbaar.

INHALTSVERZEICHNIS | TABLE DE MATIÈRES | INHOUD

**WOHNRAUMHEIZKÖRPER
RADIATEUR DE PIÈCE D'HABITATION
WOONKAMERRADIATOR**

London	8
London Corner II	9
New York	10
New York mit LED-Hintergrundbeleuchtung Éclairage DEL ressorti met LED achtergrondverlichting	11
New York mit Spiegel avec miroir met spiegel	12
New York mit individuellem Foto-Motiv avec séance de photo individuelle met individueel fotomotief	13
Basel	14
Kiel Horizontal	16
Kiel	16
Kiel Powerpack	17
Lyon	18
Aachen	19
Paneel-Heizkörper Radiateur panneau Paneel-radiator	20
Anschlussmöglichkeiten raccordement possible Aan- sluitmogelijkheden	21
Paneel-Heizkörper-Bestellung Commande de radiateur panneau Paneel-radiator-bestelling	21
Sevilla	22

**BADHEIZKÖRPER
RADIATEURS SALLE DE BAIN
BADKAMERADIATOREN**

Wien	24
Amsterdam II	25
San Remo	26
Genf	27
Turin	28
Venedig	29
Madrid	30
Bologna	31

Raumteiler Porto	32
Olympia	32
Miami	33
München Rund	34
München	36
München Spezial mit standardisiertem seitlichen Anschluss avec raccordement latéral standardisé met gestandardeerde zij-aansluiting	37
München mit Mittenanschlussblende équipé par kit thermostatique centrale avec chapeau met middena- ansluiting-blinding	38
München PowerPack	39
Turbo	40
Turbo mit abklappbarem Handtuchhalter avec porte serviette rabattable met opklapbare handdoekhouder	40
Europa	41

**RAUMTEILER
CLOISONS
RUIMTEDELERS**

... für Heizkörper ... pour radiateurs ... als ruimtedeler	42
... für Heizkörper mit Schräge ... pour radiateurs avec oblique ... als ruimtedeler met schuine kant	42

**ZUBEHÖR
OUTILS
TOEBEHOREN**

Heizstäbe cartouches Verwarmingselementen	45
Thermostat-Sets Set thermostatiques Thermostaatsets	46

**SONDERMASSE
SUR-MESURE
MAATWERK**

Sondermaße Sur-mesure Maatwerk	47
------------------------------------	----




SCHULTE DESIGN-HEIZKÖRPER – VIELFÄLTIG & KREATIV EINSETZBAR. IM GANZEN HAUS. LES RADIATEURS DESIGN – SCHULTE SONT INSÉRABLES EN CRÉATION ET DIVERSITÉ. DANS TOUS L'HABITAT. SCHULTE DESIGN RADIATOREN – VEELZIJDIG & CREATIEF INZETBAAR. IN HET HELE HUIS.

Wir bieten Ihnen für jeden Wohnbereich eine breite Auswahl an Design-Heizkörpern. Mit dem Modell Ihrer Wahl und dem passenden Zubehör gestalten Sie jeden Raum ganz individuell. Entscheiden Sie selbst, wo Sie welches Modell platzieren möchten.

Nous vous présentons une grande gamme de radiateurs -désigne pour chaque rayon d'habitation. Par le modèle de votre choix et l'outil approprié vous pouvez concrétiser votre projet à l'individuel. Décidez vous même, l'endroit du placement du model. Sur le côté à droite vous trouvez quelques propositions.

Wij bieden u voor elke woonruimte een brede keuze aan designradiatoren. Met het model van uw keuze en de juiste accessoires kunt u elke kamer individueel inrichten. Beslis voor uzelf waar u welk model wilt plaatsen.



* unverbindl. Raumtemperaturempfehlung | *Températures des pièces à titre indicatif | *vrijblijvend temperatuursadvies per ruimte

So finden Sie Ihren Design-Heizkörper: Voilà comment choisir votre radiateur design: Zo vindt u uw designradiator:

1. Für welchen Raum soll der Design-Heizkörper sein? | Dans quelle pièce doit être installé le radiateur design | Voor welke ruimte is de radiator bedoeld?

Badezimmer Salle de bain Badkamer	22°	Wohnzimmer Salon Woonkamer	20°
Schlafzimmer Chambre à coucher Slaapkamer	18°	Diele/Flur Entrée et couloir Hal	18°
Gäste-WC Toilettes Toilet	18°	Küche Cuisine Keuken	20°
Kinderzimmer Chambre d'enfant Kinderkamer	20°	Hobbyraum Salle de jeux Hobbyruimte	18°

2. Wie groß ist ihr Raum? | Quelle est la dimension de la pièce? | Hoe groot is de ruimte?

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2$$

Raumhöhe wird mit 2,50 m angenommen | Une hauteur de plafond supposée de 2,50 m | Er wordt uitgegaan van een kamerhoogte van 2,50 m

Niedrigenergiehaus | Immeuble à consommation réduite | Energiezuinige woning
45-50 W / m²

Neubau nach Wärmeschutzverordnung | Nouveau bâtiment construit selon les normes d'économie d'énergie | Nieuwbouw volgens isolatievoorschrift
50-60 W / m²


Neubau vor 1995 errichtet | Nouveau bâtiment construit avant 1995 | Nieuwbouw vóór 1995 gebouwd, normale isolatie
90 W / m²

Altbau | Ancien bâtiment | Oude gebouwen
100 W / m²

Faustformel zur Wattleistung | La puissance en Watt selon la formule de Faust | Vuistregel voor bepaling van het vermogen:

$$\boxed{} \text{ W/m}^2 \times \boxed{} \text{ m}^2 = \boxed{} \text{ Watt}$$

3. Wo liegen Ihre bestehenden Anschlüsse? | Où sont installées vos alimentations existantes? | Waar zitten de bestaande aansluitingen?



Keine Zentralheizung? Nehmen Sie doch einen Elektroanschluss!
Pas de chauffage central? Utilisez alors un raccord électrique!
Geen centrale verwarming? Kies dan een radiator met elektrische aansluiting!

z.B. Badheizkörper München mit Heizstab | Par exemple le sèche-serviettes Munich avec résistance | Bv. Badkamerradiator München met verwarmingselement

Praktisch: Viele unserer Design-Heizkörper können ganz einfach an die Steckdose angeschlossen werden!

Pratique: beaucoup de nos radiateurs design sont prêts à mise en service

Handig: veel van onze designradiatoren kunnen heel eenvoudig op een wandcontactdoos worden aangesloten!



BERECHNUNGSHILFEN AIDE AUX CALCULS REKENHULP

So berechnen Sie Ihre benötigte Wärmeleistung
Voici comment calculer votre puissance calorifique nécessaire.

Zo berekent u de benodigde warmteopbrengst

(Vor- und Rücklauftemperatur nach EN 442)
(Arrivée et sortie de la température selon EN 442)
(Aanvoer- en retourtemperatuur volgens EN 442)

Bei der Planung Ihrer benötigten Wärmeleistung ist auf die ausreichende Leistung des Design-Heizkörpers für den vorgesehenen Raum zu achten. Dabei muss die Art der vorhandenen Bausubstanz und bei Notwendigkeit eine Wärmebedarfsplanung beachtet werden.

Lors du calcul de la puissance calorifique nécessaire, il est important de prendre en compte la puissance émise par le radiateur design pour la pièce prévue. Dans ce cas, il faut aussi tenir compte de la nature de votre habitation, et si nécessaire, faire un calcul de votre consommation énergétique globale.

Bij de planning van het benodigde vermogen dient u goed op te letten dat de radiator voldoende vermogen heeft voor de desbetreffende ruimte. Daarbij moet rekening gehouden worden met het gebruikte bouw materiaal en de gewenste temperatuur.

So ermitteln Sie die ca. Wattleistung des Heizkörpers

Calculez ainsi la puissance en watts approximative de votre radiateur.

Zo bepaalt u het ca. vermogen van de radiator

Raumgröße des Zimmers | Dimensions de la pièce | Kamergrootte
3 m x 3 m = 9 m²

Benötigte Wärmeleistung | Puissance calorifique nécessaire | Vereiste warmteopbrengst:

z.B. im Altbau 120 W/m² (siehe links) | Par exemple pour un ancien bâtiment 120 W/m² (cf. gauche) | b.v. in een oud gebouw 100 W / m² (zie links)

Wattleistung | Puissance en Watts | Vermogen
= 100 W / m² x 9 m² = 900 W

Modellvorschlag: Unser Modell **München** mit den Abmessungen H 1775 x B 600 mm und 1129 Watt reicht aus, um diesen Raum zu heizen.

Proposition d'un modèle: Notre modèle **München** avec les dimensions H 1775 x L 600 mm et 1129 watts est suffisant pour chauffer cette pièce.

Aanbevolen model: Ons model **München** met de afmetingen H 1775 x B 600 mm en 1129 Watt is genoeg om deze ruimte te verwarmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung nicht für Heizkörper mit Elektro-Heizstab-Betrieb geeignet ist.

Veuillez s'il vous plaît noter que ce calcul ne tient pas compte des radiateurs pour branchement aux thermoplongeurs.

Let op dat deze berekening niet geldt voor radiatoren met elektrisch verwarmingselement.



TECHNISCHE INFORMATIONEN UND GARANTIE | INFORMATION TECHNIQUE ET GARANTIE | TECHNISCHE INFORMATIE EN GARANTIE

- 3 Jahre Garantie auf Oberflächenlackierung nach DIN 55900 | 3 ans de garantie sur la surface laquée selon DIN 55900 | 3 jaar garantie op de oppervlaktebehandeling volgens DIN 55900
- Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert | puissance calorifique testée et immatriculée selon EN 442 | Vermogen getest en geregistreerd volgens EN 442
- Elektro-Heizstab VDE-geprüft | Résistance électrique testée-VDE | Verwarmingselement VDE-getest
- Fernwärmegeeignet | adapté au gaz de ville | Geschikt voor stadsverwarming
- Max. Betriebsdruck siehe Seite 51 | pression max. de l'installation selon page 51 | Maximale bedrijfsdruk, zie pagina 51
- nicht geeignet für Einrohr-Systeme | non adapté aux systèmes de chauffage à une seule alimentation. | niet geschikt voor éénpijpsystemen
- max. Betriebstemperatur 95° (höhere Temperaturen auf Anfrage) | température maximale 95°C (Température plus élevée sous demande) | max. bedrijfstemperatuur 95° (Hogere temperaturen op aanvraag)
- Mischbetrieb möglich | installation mixte possible | Gemengd gebruik mogelijk
- 2 Jahre Garantie auf Elektroteile | 2 ans de garantie sur les éléments électriques | 2 jaar garantie op elektrische onderdelen

3
Jahre
Produkt
Garantie

**EURO-
NORM
442**

Bitte beachten Sie, dass Design-Heizkörper nicht zum Trocknen tropfnasser Handtücher und Kleidungsstücke geeignet sind.

Veuillez noter que nos radiateurs ne sont pas conçus pour sécher des serviettes ou vêtements trempés.

Opgelet: Design radiatoren zijn niet geschikt om druipnatte handdoeken en kledingstukken te drogen.

EN 442

Die Europäische Norm EN 442 berücksichtigt die unter dem Aspekt der Energieeffizienz tendenziell sinkenden Temperaturen in den Heizungssystemen.
La norme européenne EN 442 considère l'aspect de l'efficacité énergétique à baisser la température dans les systèmes de chauffage.
De Europese norm EN 442 houdt rekening met het aspect van de toegenomen tendens van energiebewuste maatregelen en toepassing van lage watertemperaturen in de verwarmingssystemen.

Die Wärmeleistungen unserer Heizkörper sind nach EN 442 bestimmt.

Dies bedeutet:

Les performances thermiques de nos radiateurs sont déterminés selon la norme EN 442. Cela signifie que:

De warmteopbrengst van onze radiatoren is afgestemd op EN 442..
Dat betekent:

Vorlauftemperatur des Wassers (gemessen am Heizkörperanschluss):
Température de départ (mesurée au niveau du raccordement):

Aanvoertemperatuur van het water (gemeten bij de aansluiting van de radiator):
75°C

Rücklauftemperatur des Wassers (gemessen am Heizkörperanschluss):
Température de retour (mesurée au niveau du raccordement):

Retourtemperatuur van het water (gemeten bij de aansluiting van de radiator):
65°C

Raumtemperatur | La température d'ambiance | Ruimtetemperatuur:
20°C

Die „Mittlere Temperaturdifferenz“ beträgt 50°C

Une „différence de température moyenne „ est 50°C.

Het gemiddelde temperatuurverschil bedraagt 50°C

LIEFERUMFANG | CONTENU DE LA LIVRAISON | VERPAKKINGSINHOUD

- Wandbefestigungen mit Schrauben (für massive Wände)
Fixations murales avec vis (pour murs porteurs)
Muurbeugel met schroeven (voor massieve muren)
- je nach Artikel Entlüftungs- und Blindstopfen
Tampon de borge et ventilation selon article
Per artikel 1 ontluichtingsventiel en blindstop

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Verkaufspreise in € inklusive MwSt.

Toleranz für alle angegebenen Maße ± 2 mm

Les prix fournis sont à titre indicatif prix de vente en € TVA inclus. Tolérance ± 2 mm pour mesure indicatifs.

De opgegeven prijzen zijn advies-verkooprijzen in Euro's inclusief BTW. Tolerantie voor alle genoemde afmetingen ± 2 mm

LEGENDE | LÈGENDE | LEGENDA

Die Qualitätsmerkmale und die individuellen Möglichkeiten des Heizkörpers auf einen Blick erkennen.

Les caractéristiques de qualités et possibilités des radiateurs.

Eigenschappen en individuele mogelijkheden van de radiatoren direct herkenbaar d.m.v. onderstaande pictogrammen:



in chrom lieferbar | livrable en chromé | Verkrijgbaar in chroom



Elektrobetrieb möglich | Installation électrique possible | Electriche aansluiting mogelijk



Elektrobetrieb nicht möglich | Installation électrique impossible | Electriche aansluiting niet mogelijk



Sondermaß möglich | sur-mesure possible | Maatwerk mogelijk



Sondermaß nicht möglich | sur-mesure impossible | Maatwerk niet mogelijk



besonders hohe Heizleistung | extrêmement haute puissance | Zeer hoge warmte-afgifte



Anschluss unten, mittig | Raccordement en bas, milieu | Aansluiting onder, in het midden



Anschluss unten, rechts/links | Raccordement en bas, à droite/gauche | Aansluiting onder, rechts/links



Anschluss unten, variabel | Raccordement en bas, variable | Aansluiting onder variabel



Anschluss beidseitig unten | raccordement au sol de deux cotés | Aansluiting onder links en rechts



Anschluss seitlich (rechts oder links) | raccordement latéral (à gauche ou à droite) | Aansluiting aan de zijkant (links of rechts)



Anschluss beidseitig variabel | raccordement variable de deux cotés | Aansluiting links en rechts variabel



Anschlussvariante standard | Connexion standard | Aansluitingsvariant standaard




Anschlussvariante optional gegen Aufpreis möglich

Connexion optionale avec supplément disponible

Aansluitingsvariant optioneel tegen meerprijs mogelijk





Welches Modell passt zu Ihrer Wohnsituation? Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Wohnraumheizkörpern. Bei uns können Sie Wärmeleistung und Optik für jeden Raum individuell abstimmen.

Quel modèle convient à votre situation de vie? Choisissez parmi notre vaste sélection d'appareils de chauffage résidentiels. Avec nous, vous pouvez adapté la performance et de l'optique à chaque espace.

Welk model past het beste bij uw woonsituatie? Kies uit ons brede assortiment van woonkamerradiatoren. Bij ons kunt u het vermogen en uiterlijk op elke ruimte individueel afstemmen.



LONDON

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2418028	1800	295	140	50	927
H2418040	1800	415	140	50	1298
H2418058	1800	595	140	50	1855

Wandabstand | Distance murale |
Afstand tot muur: 42 mm
Wandabstand Mitte Anschluss |
Distance raccordement milieu |
Muurafstand middenaansluiting: 55 mm



Sondermaße möglich!
Sur-mesure possible!
Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 1800 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 295 - 715 mm
(in 60 mm Raster | Trame en 60 mm | in 60 mm raster)

Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten



Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)




Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)



LONDON CORNER II

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		

Eckmontage | Montage angulaire | Hoekmontage:

H0298036 1800 360 290 50 1019

Wandmontage | Fixation murale | Wandmontage

H0168036 1800 360 160 50 969

Eckmontage | Montage angulaire | Hoekmontage:


Wandabstand | Distance murale |
Afstand tot muur: 30 mm

Wandabstand Mitte Anschluss |
Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: R155 mm

Montage auf flacher Wand | Montage sur mur plat | Montage op een vlakke wand:

Wandabstand | Distance murale |
Afstand tot muur: 30 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance
raccordement milieu | Muuraafstand
middenaansluiting: 45 mm



Sondermaße möglich!
Sur-mesure possible!
Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 1800 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 360 mm
(keine Varianten möglich)
(pas de variation possible)
(geen varianten mogelijk)



Wie geschaffen für die Montage in der Ecke - das raffinierte Design des London Corner II macht es möglich.

Sophistiqué pour le montage dans le coin, le design London Corner II raffiné le permet.

Zeer geschikt voor hoekmontage, het geraffineerde design van de London Corner II maakt het mogelijk.





NEW YORK

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H032010	1806	456	76	50	805
H032020	1806	608	76	50	1070

Passender Handtuchhalter optional gegen Aufpreis. Der Handtuchhalter kann wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper (ca. 720 oder 1260 mm) befestigt werden. Bitte separat bestellen.
Porte-serviettes assorti en option et en supplément. Le porte-serviettes peut être fixé à deux endroits différents du radiateur (env. 720 ou 1260 mm). Doit être commandé séparément.
Passende handdoekhouder is optioneel tegen meerprijs. De handdoekhouder kan naar keuze op twee posities aan de radiator (ca. 720 of 1260mm) worden bevestigd. Gelieve deze apart te bestellen.


H3802 Ausführung Edelstahl gebürstet, 510 x 95 mm, für H032010
Corps en acier brossé, 510 x 95mm, pour H032010
Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 510 x 95mm, voor H032010
H3803 Ausführung Edelstahl gebürstet, 651 x 95 mm, für H032020
Corps en acier brossé, 651 x 95mm, pour H032020
Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 651 x 95mm, voor H032020

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 36 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 50 mm



Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten

Café braun Couleur café Café Bruin (74)	Reflex grau Gris reflex Reflex grijs (73)	Pearl schwarz Pearl noir Pearl zwart (72)	Pearl weiß Pearl blanc Pearl wit (277)



Die Farben | Les couleurs | De Kleuren:

Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)



Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)



Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)

NEW YORK

mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Éclairage DEL ressorti |
met LED achtergrondverlichting

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H0321010	1806	456	76	50	805
H0321020	1806	608	76	50	1070

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 36 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 50 mm

LED Hintergrundbeleuchtung weiß (Kaltlicht)*

Der Heizkörper wird steckerfertig für die LED Beleuchtung geliefert.

Retroéclairage LED blanc (lumière froide)*.

Le radiateur est livré prêt à brancher pour l'éclairage LED.

LED achtergrondverlichting wit (koud licht)*.

De radiator wordt gebruiksklaar voor de LED verlichting geleverd.



Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten




Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)

Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)

Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)

Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)



* bitte beachten Sie, dass für die LED-Hintergrundbeleuchtung ein Stromanschluss benötigt wird.
Veuillez noter qu'un raccord électrique est nécessaire pour le rétroéclairage LED.
Let op: voor de LED achtergrondverlichting is een stroomaansluiting nodig.





NEW YORK mit Spiegel | avec miroir | met spiegel

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H034010	1806	456	80	50	564
H034020	1806	608	80	50	749


Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
36 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muurafstand middenaansluiting:
50 mm



Passender Handtuchhalter optional gegen Aufpreis. Der Handtuchhalter kann wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper (ca. 720 oder 1260 mm) befestigt werden. Bitte separat bestellen.

Porte-serviettes assorti en option et en supplément. Le porte-serviettes peut être fixé à deux endroits différents du radiateur (env. 720 ou 1260 mm). Doit être commandé séparément. Passende handdoekhouder is optioneel tegen meerprijs. De handdoekhouder kan naar keuze op twee posities aan de radiator (ca. 720 of 1260mm) worden bevestigd. Gelieve deze apart te bestellen.



Die Designheizkörper New York und New York mit Spiegel sind optional mit passendem Handtuchhalter in Edelstahl gebürstet erhältlich (Aufpreis).

Les radiateurs design New York et New York avec miroir sont disponibles en option avec assortie porte serviette en acier inoxydable brossé (supplément).

De Designradiatoren New York en New York met spiegel zijn optioneel met passende handdoekhouder in geborsteld roestvrij staal verkrijgbaar (tegen meerprijs).



H3802	Ausführung Edelstahl gebürstet, 510 x 95 mm, für H034010 Corps en acier brossé, 510 x 95 mm, pour H034010 Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 510 x 95 mm, voor H034010
H3803	Ausführung Edelstahl gebürstet, 651 x 95 mm, für H034020 Corps en acier brossé, 651 x 95 mm, pour H034020 Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 651 x 95 mm, voor H034020

NEW YORK

mit individuellem Foto-Motiv | avec séance de
photo individuelle | met individueel fotomotief

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
	mit individuellem Fotomotiv avec séance de photo individuelle met individueel fotomotief				
	H032599	1806	456	76	50
H032699	1806	608	76	50	1070
mit individuellem Fotomotiv und LED-Beleuchtung avec séance de photo individuelle et éclairage LED met individueel fotomotief en LED verlichting					
H032799	1806	456	76	50	805
H032899	1806	608	76	50	1070

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 36 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 50 mm



* bitte beachten Sie, dass für die LED-Hintergrundbeleuchtung ein Stromanschluss benötigt wird. Kabellänge ca. 1500 mm.

* Veuillez noter qu'un raccord électrique est nécessaire pour l'éclairage de fond à LED. Longueur du câble : env. 1500 mm.

* Houdt er rekening mee, dat voor de LED-Achtergrondverlichting een stroomaansluiting nodig is. Kabellengte ca. 1500 mm.



GESTALTEN SIE IHREN HEIZKÖRPER GANZ EINFACH SELBST! CRÉEZ - VOUS MÊME VOTRE RADIATEUR ! STEL UW RADIATOR SIMPELWEG ZELF SAMEN!

Suchen Sie ein individuelles Foto aus...wir gestalten Ihren
Heizkörper nach Ihrem Wunsch.

1. Bestellen Sie den Heizkörper in Ihrem Markt.
2. Senden Sie das Motiv (mindestens 300 dpi/Format: 500x300 mm) unter Angabe der Bestellnummer und Ihrem Kommissionsnamen an: foto@schulte.de
3. Sie erhalten einen Korrekturabzug zur Ansicht und Freigabe.
4. Nach Ihrer Freigabe fertigen wir Ihren persönlich gestalteten Heizkörper.

Cherchez une photo individuelle de...nous allons réaliser votre
radiateur selon vos désir.

1. Commandez ce radiateur dans votre magasin.
2. Envoyez votre motif en indiquant le n° de commande et le nom de la référence à foto@schulte.de (motif : minimum 300 dpi / format : 500 x 300 mm)
3. Vous recevez une démonstration pour visualisation et lancement de la commande.
4. Après votre approbation, nous fabriquons votre radiateur personnalisé.

Zoek een persoonlijke foto of grafisch ontwerp uit en wij geven
uw radiator een persoonlijke uitstraling.

1. Bestel uw radiator bij uw bouwmarkt.
2. Stuur het ontwerp (minstens 300 Dpi/ formaat: 500x300 mm) onder vermelding van het bestelnummer en uw commissie naam naar: foto@schulte.de
3. U ontvangt een proefdruk ter inzage en stuurt deze terug met eventuele correcties.
4. Na uw bevestiging van het ontwerp produceren wij uw radiator met persoonlijke uitstraling.



BASEL

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2616060	1600	580	115*	50	1040

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 30 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muurafstand middenaansluiting: 100 mm

* Tiefenangaben ohne Handtuchstange - mit Handtuchstange 190 mm
Der Vorlauf befindet sich immer auf der rechten Seite.
Als Mittenanschlussgarnitur muss immer Set Durchgang
eingesetzt werden (Bodenanschlussvariante).

* Profondeur calculée sans porte-serviettes - avec porte-
serviette 190 mm. L'entrée se situe toujours sur le côté à
droite. Set-passage est indispensable pour raccordement
milieu (raccordement sol)

* Dieptemaat is standaard zonder handdoekhouder - met
handdoekhouder 190mm. De aanvoer bevindt zich altijd
aan de rechterkant. Als middenaansluitset moet altijd een
doorvoerset worden toegepast (variant onderaansluiting).



Sondermaße möglich!
Sur-mesure possible!
Maatwerk mogelijk!


Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 1800 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 580 - 712 mm
(in 66 mm Raster | Trame en 66 mm | in 66 mm raster)

Bei Sondermaßen in der Breite verändern sich
das Tiefenmaß und der Wandabstand Mitte
Anschluss.

Une sur-mesure en largeur modifie la distance
murale et la profondeur au milieu.

Bij maatwerk in de breedte veranderd de diep-
temaat en de muurafstand middenaansluiting.



Die gewölbte Form gewährleistet einen großzügigen Wandabstand und macht das Modell Basel optisch zu einer Besonderheit.
Praktisch: Dank der integrierten Handtuchhalter ist immer ein trockenes und vorgewärmtes Handtuch griffbereit.

La forme arrondie du modèle Basel garantie un espace relativement important devant le mur. Une particularité qui en fait la vedette dans une salle de bains !

Pratique : Grâce au porte-serviette intégré, votre serviette de bain est toujours sèche et bien chaude.

De gebogen vorm garandeert een royale wand afstand en maakt het model Basel optisch tot een bijzonderheid

Praktisch: Dankzij de geïntegreerde handdoek houder is er altijd een droge en voorverwarmde handdoek beschikbaar





KIEL

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2718060	1800	600	85-97	50	1232
H2718060 02	1800	600	85-97	50	786

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 51-61 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 69-79 mm

Der Vorlauf befindet sich immer auf der rechten Seite.
L'entrée se situe toujours sur la droite.
De aanvoer bevindt zich altijd aan de rechterkant.




Sondermaße möglich!
Sur-mesure possible!
Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 1800 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)
Breite | Largeur | Breedte: 440 - 760 mm
(in 80 mm Raster | Trame en 80 mm | in 80 mm raster)

Bei der Variante „Schräge“ werden anstelle von D-
Profilen Rechteckprofile gefertigt.
Lors d'une découpe oblique les tubes verticaux sont
rectangulaires.

In de variant met schuine kant worden in plaats van
D-profielen rechthoekige profielen toegepast.



KIEL HORIZONTAL

Art. Nr. H27599

Bitte als Sondermaß bestellen | Veuillez le commander en
sur-mesure | Als maatwerk te bestellen.

Bitte beachten Sie: Der Kiel horizontal darf entweder
in der Breite oder der Höhe 1000 mm überschreiten.
Prenez en considération: le Kiel horizontal peut soit
dépasser en largeur ou en hauteur 1000 mm.

Let op: de KIEL horizontaal mag alleen in breedte of
hoogte de maat van 1000mm overschrijden.



Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 1200 mm
(in 40 mm Raster | Trame en 40 mm | in 40 mm raster)
Breite | Largeur | Breedte: 600 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



KIEL POWERPACK

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2918060	1800	600	204	50	1690

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 85 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muurafstand middenaansluiting: 187 mm

Bei Montage wie abgebildet befindet sich der Vorlauf auf der linken Seite.

En cas de montage comme indiqué l'entrée se situe à la droite.

Bij montage zoals afgebeeld bevindt zich de aanvoer aan de linker zijde.



Sondermaße möglich!

Sur-mesure possible!

Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 1800 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 440 - 760 mm
(in 80 mm Raster | Trame en 80 mm | in 80 mm raster)

Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten



Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)




Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)



Für zusätzliche Wärmeleistung:
Kiel Powerpack mit 2-lagiger Konzeption.

Pour puissance augmentée:
conception Kiel Power pack 2 couches.

Voor extra vermogen:
Kiel powerpack met 2-lagen constructie.





LYON

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 36 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 50 mm





Höhe Hauteur Hoogte:	600 - 2000 mm
(in 10 mm Raster Trame en 10 mm in 10 mm raster)	
Breite Largeur Breedte:	318 - 990 mm
(in 48 mm Raster Trame en 48 mm in 48 mm raster)	

Passender Handtuchhalter optional gegen Aufpreis. Der Handtuchhalter kann wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper (ca. 720 oder 1260 mm) befestigt werden. Bitte separat bestellen.

Porte-serviettes assorti en option et en supplément. Le porte-serviettes peut être fixé à deux endroits différents du radiateur (env. 720 ou 1260 mm). Doit être commandé séparément.

Passende handdoekhouder is optioneel tegen meerprijs. De handdoekhouder kan naar keuze op twee posities aan de radiator (ca. 720 of 1260mm) worden bevestigd. Gelieve deze apart te bestellen.

			
Café braun Couleur café Café Bruin (74)	Reflex grau Gris reflex Reflex grijs (73)	Pearl schwarz Pearl noir Pearl zwart (72)	Pearl weiß Pearl blanc Pearl wit (277)



De Designradiatoren New York en New York met spiegel zijn optioneel met passende handdoekhouder in geborsteld roestvrij staal verkrijgbaar (tegen meerprijs).

- | | |
|-------|---|
| H3801 | Ausführung Edelstahl gebürstet, 340 x 95 mm, für H039010
Corps en acier brossé, 340 x 95mm, pour H039010
Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 340 x 95mm, voor H039010 |
| H3802 | Ausführung Edelstahl gebürstet, 510 x 95 mm, für H039020
Corps en acier brossé, 510 x 95mm, pour H039020
Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 510 x 95mm, voor H039020 |
| H3803 | Ausführung Edelstahl gebürstet, 651 x 95 mm, für H039030
Corps en acier brossé, 651 x 95mm, pour H039030
Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 651 x 95mm, voor H039030 |

AACHEN

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	Anzahl Lamellen Nombre Ailette Aantal lamellen
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
Mit seitlichen Anschlüssen avec raccordement coté Met aansluitingen standaard aan de zijkant						
H3320031	2000	312	75	312	752	4
H3320046	2000	464	75	464	1127	6
H3320061	2000	616	75	616	1502	8
Mit Mittenanschluss avec raccordement milieu met middenaansluiting						
H3320031-M	2000	312	75	50	752	4
H3320046-M	2000	464	75	50	1127	6
H3320061-M	2000	616	75	50	1502	8

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 36 mm
 Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
 Muurafstand middenaansluiting: 50 mm




Sondermaße möglich!
Sur-mesure possible!
Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 500 - 2000 mm
 (in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 236 - 692 mm
 3 - 9 Lamellen, (in 76 mm Raster) | 3 - 9 ailette
 (en trame 76 mm) | 3 - 9 lamellen (in 76 mm raster)

Passender Handtuchhalter optional gegen Aufpreis. Der Handtuchhalter kann wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper (ca. 800 oder 1400 mm) befestigt werden. Bitte separat bestellen.
 Porte-serviettes assorti en option et en supplément. Le porte-serviettes peut être fixé à deux endroits différents du radiateur (env. 800 ou 1400 mm). Doit être commandé séparément.
 Passende handdoekhouder is optioneel tegen meerprijs. De handdoekhouder kan naar keuze op twee posities aan de radiator (ca. 800 of 1400 mm) worden bevestigd. Gelieve deze apart te bestellen.



Die Skizze zeigt standardmäßig die seitlichen Anschlüsse. Hierbei ist das Anschlussmaß gleich dem Maß der Breite.
 Le croquis indique un raccordement standard raccordement coté. Dans ce cas la mesure du raccordement et de la largeur sont identiques.
 De tekening laat standaard aansluitingen zien aan de zijkant. Hierbij is de aansluitmaat gelijk aan de breedtemaat.

Klassisch zeitlos: Das Modell Aachen. Optional passender Handtuchhalter in Edelstahl gebürstet erhältlich (Aufpreis).

Classique et intemporel: le modèle Aachen. Porte-serviette assorti en acier inoxydable brossé disponible en option (supplément).

Klassiek tijdloos: het model Aachen. Optioneel passende handdoekhouder RVS geborsteld tegen meerprijs.

H3801	Ausführung Edelstahl gebürstet, 340 x 95 mm, für H3320031(-M) Corps en acier brossé, 340 x 95 mm, pour H3320031(-M) Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 340 x 95 mm, voor H3320031(-M)
H3802	Ausführung Edelstahl gebürstet, 510 x 95 mm, für H3320046(-M) Corps en acier brossé, 510 x 95 mm, pour H3320046(-M) Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 510 x 95 mm, voor H3320046(-M)
H3803	Ausführung Edelstahl gebürstet, 651 x 95 mm, für H3320061(-M) Corps en acier brossé, 651 x 95 mm, pour H3320061(-M) Uitvoering in geborsteld roestvrij staal, 651 x 95 mm, voor H3320061(-M)



PANEEL-HEIZKÖRPER | RADIATEURS PANNEAU | PANEEL-RADIATOR

Einlagig vertikal | Vertical à une couche | Enkele laag vertikaal

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2004	1500	420	81-82	370	721
H2005	1500	560	81-82	510	926
H2006	1800	420	81-82	370	866
H2007	1800	560	81-82	510	1111
H2008	1800	700	81-82	650	1348

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 32 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 21 mm



SONDER-
MASS

Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 2000 mm
(in 100 mm Raster | Trame en 100 mm | in 100 mm raster)
Breite | Largeur | Breedte: 280 - 700 mm
(in 140 mm Raster | Trame en 140 mm | in 140 mm raster)

Einlagig horizontal | Horizontal à une couches | enkele laag horizontaal

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2010	420	600	81-82	370	289
H2011	420	800	81-82	370	385
H2012	420	1000	81-82	370	481
H2013	560	600	81-82	510	370
H2014	560	800	81-82	510	494
H2015	560	1000	81-82	510	617
H2016	560	1200	81-82	510	741
H2017	560	1600	81-82	510	987

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 32 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 21 mm

Zweilagig horizontal | Horizontal à deux couche | dubbele laag horizontaal

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H2022	420	1000	112	370	747
H2023	560	600	112	510	584
H2024	560	800	112	510	774
H2025	560	1000	112	510	964
H2026	560	1200	112	510	1154
H2027	560	1600	112	510	1533

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 40 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 47 mm



SONDER-
MASS

Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 280 - 700 mm
(in 140 mm Raster | Trame en 140 mm | in 140 mm raster)
Breite | Largeur | Breedte: 400 - 2000 mm
(in 100 mm Raster | Trame en 100 mm | in 100 mm raster)













Einlagig vertikal
Vertical à une couches
enkele laag vertikaal

Zweilagig horizontal
Horizontal à deux couche
dubbele laag horizontaal





ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN | RACCORDEMENTS POSSIBLES | AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Einfach ankreuzen und bestellen | cocher et faire la commande |
aankruisen en bestellen

HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAAL



VERTIKAL | VÉRTICAL | VERTIKAAL



PANEEL-HEIZKÖRPER-BESTELLUNG COMMANDE DE RADIATEUR PANNEAU PANEEL-RADIATOR-BESTELLING

Sehr geehrte(r) Fachverkäufer(in),
wir möchten Ihnen und Ihren Kunden die Bestellung so leicht wie
möglich machen. Bitte senden Sie uns diese Bestellung zusätzlich
zu Ihrer Edifact-Bestellung zu.

Cher(e) le collaborateur(ice),
nous voulons la commande à vous et au client, aussi faciliter que
possible. Veuillez nous faire parvenir cette commande en surplus
de la commande EDI.

Beste afdelingsverkoper (-ster),

We willen het u en uw klanten zo gemakkelijk mogelijk maken
om te bestellen. Stuur ons dit formulier per fax en de bestelling
per EDI.

Auftrags-Nr. (bitte eintragen) | No. de réf. | bestelnummer invullen

an Gebrüder Schulte GmbH + Co. KG
Zum Dümpel 22
D-59846 Sundern

FAX:

+49 2933 836-203

Daten zum Heizkörper | Les données pour radiateur | Gegevens van de radiator

Artikel-Nummer | No. D'article | Artikelnummer:

Modell | Model | Model:

Farbe | Couleur | Kleur:

Höhe | Hauteur | Hoogte:

Breite | Largeur | Breedte:

Firmenstempel | Cachet d'entreprise | Firmastempel:

Name und Anschrift des Kunden | Nom et Prénom
du client | naam en adres van de klant

Name | Nom | Naam:

Straße | Rue | Straat:

PLZ/Ort | Code Postal/Lieu | Postcode/Plaats:

Telefon | No. Tél. | Telefoon:

Handtuchhalter inklusive
Porte serviette inclus
Inclusief handdoekhouder



SEVILLA

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte	(mm)	
weißes Glas, glänzend Verre blanc, brillant Wit glas, glanzend					
H035010	1810	620	120*	50	799
Light grünes Glas, mattiert Verre vert light matt Licht groen glas mat					
H036010	1810	620	120*	50	799


Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
34 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muurafstand middenaansluiting:
50 mm

* Tiefenangaben ohne Handtuchhalter
* Mesure profondeur sans porte serviette
* Dieptemaat is zonder handdoekhouder



Der Handtuchhalter (Edelstahl gebürstet) kann
wahlweise an zwei Positionen am Heizkörper
(ca. 720 oder 1260 mm) befestigt werden.
Le porte-serviettes (Corps en acier brossé) peut
être fixé à deux endroits différents
du radiateur (env. 720 ou 1260 mm).
De handdoekhouder (geborsteld roestvrij staal)
kan naar keuze op twee posities
aan de radiator (ca. 720 of 1260 mm) worden
bevestigd.





Eine wohnliche Atmosphäre ist im Bad nicht immer gegeben.
Unsere Badheizkörper sorgen für Wohlfühl-Temperaturen in Ihrem
Badezimmer und sind dabei ein echter Blickfang.

Toutes les salles de bains n'ont pas une atmosphère cocooning.
Avec nos radiateurs au look sympa, savourez une nouvelle sensa-
tion de chaleur et bien-être.

Een huiselijke sfeer is voor de badkamer niet altijd weggelegd.
Onze badkamer radiatoren zorgen voor aangename temperaturen in
uw badkamer en zijn daarbij ook nog een echte blikvanger.



WIEN

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H8080600	808	600	78-90	563	490	300
H8120600	1240	600	78-90	563	730	600
H8180600	1816	600	78-90	563	1035	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 30-40 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
44-54 mm



Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 412 - 1996 mm
(in 36 mm Raster | Trame en 36 mm | in 36 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 400 - 1000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



AMSTERDAM II

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H2120452	915	600	160-170	556	632	600
H2122960	1173	600	160-170	556	788	600
H2127360	1746	600	160-170	556	1154	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
35-45 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muurafstand middenaansluiting:
50-60 mm



Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 348 - 1738 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)


Breite | Largeur | Breedte: 400 - 600 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



Der großzügige Wandabstand des Modells Amsterdam II ermöglicht das bequeme Aufhängen von großen Duschtüchern.

Avec l'écart relativement important par rapport au mur, il est encore plus facile de pendre sa serviette au radiateur Amsterdam II.

De royale wandafstand van het model Amsterdam II maakt het ruim ophangen van grote badhanddoeken mogelijk.



SAN REMO

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe	Breite	Tiefe			
	Hauteur	Largeur	Profondeur			
	Hoogte	Breedte	Diepte			
pulverbeschichtet Revêtu par poudre Poedercoating						
H2307760	775	600	86-99	530	429	300
H2312160	1215	600	86-99	530	720	600
H2317760	1775	600	86-99	530	960	900
verchromt chromé Verchromd						
H2307760 02	730	600	86-99	530	300	300
H2312160 02	1180	600	86-99	530	504	300
H2317760 02	1765	600	86-99	530	672	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
51-61 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muurafstand middenaansluiting:
70-80 mm



Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 250 - 1000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



Andere Montage, andere Optik. Dank der sichelförmigen Profile ist das Modell San Remo von beiden Seiten montierbar. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die abgerundete oder gerade Variante bevorzugen!

Autres assemblées, d'autres optiques. Grâce aux profilés sous formes de faucille le modèle de San Remo est à montée à deux coté. Décidez vous-même si vous favoriser l'arrondi ou la version droite!

Andere montage, ander aanzicht! Dankzij het sikkelvormig profiel kan het model San Remo aan 2 kanten worden gemonteerd. U kunt zelf kiezen of u de afgeronde of de rechte variant wilt zien.

GENF

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H038010	750	600	109-119	572	437	300
H038020	1182	600	109-119	572	717	600
H038030	1758	600	109-119	572	1063	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
52-62 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muurafstand middenaansluiting:
65-75 mm



SONDER-
MASS



Sondermaße möglich! | Sur-mesure
possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 606 - 1998 mm
(in 48 mm Raster | Trame en 48 mm |
in 48 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 300 - 1000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm |
in 10 mm raster)

Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten



Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)




Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)






TURIN

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H113560	1143	605	84-94	50	501	300
H170060	1703	605	84-94	50	725	600

mit Blende inkl. Mittenanschluss | raccordement milieu inclus avec chapeau |
met blinding incl. middenaansluiting

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
54-64 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement
milieu | Muuraafstand middenaansluiting:
69-79 mm



VENEDIG

Art.-Nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H0411460	1143	605	85-95	50	438	300
H0417060	1703	605	85-95	50	725	600

mit Blende inkl. Mittenanschluss | raccordement milieu inclus avec chapeau |
met blinding incl. middenaansluiting


Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:

54-64 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement


milieu | Muurafstand middenaansluiting:

69-79 mm



NEU
NOUVEAU
NIEUW

Frontblende aus Echtglas!
Façade en verre
Frontplaat van echt glas!



Hochwertiges Design mit rückseitig weiß lackierter Frontblende aus Echtglas. Die Aussparungen ermöglichen das bequeme Aufhängen und Wärmen von Handtüchern.

Un design de 1er classe avec une façade en verre laqué blanc. Les découpes permettent d'accrocher et de chauffer des serviettes de bain.

Hoogwaardig design met glazen frontpaneel, aan achterzijde wit gelakt. De uitsparingen maken het ophangen en opwarmen van handdoeken mogelijk.





MADRID

Art.-Nr.
No. d'art.
Art. nr.

Maße in mm
Mesure en mm
Afmetingen in mm

Höhe
Hauteur
Hoogte

Breite
Largeur
Breedte

Tiefe
Profondeur
Diepte

Nabenabstand
Distance des
trames
Hartafstand
(mm)

Leistung
Puissance
Vermogen
(W / EN 442)

empf. Heizstab
thermoplongeur
conseillé
Aanbevolen
Verw. Element
(Watt)

H4080060	795	600	162-172	50	649	600
H4120060	1215	600	162-172	50	981	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
55-65 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccord-
ement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
70-80 mm



Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 490 - 1600 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 500 - 600 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)




BOLOGNA

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Version Version Versie	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenab- stand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
		Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H033008	r d r	810	600	52	50	444	300
H033010	r d r	1210	600	52	50	690	600
H033020	r d r	1610	600	52	50	933	900
H033030	r d r	1810	600	52	50	1058	900
H033009	l g l	810	600	52	50	444	300
H033011	l g l	1210	600	52	50	690	600
H033021	l g l	1610	600	52	50	933	900
H033031	l g l	1810	600	52	50	1058	900
H023008	r d r	810	500	52	50	387	300
H023010	r d r	1210	500	52	50	600	600
H023020	r d r	1610	500	52	50	812	600
H023030	r d r	1810	500	52	50	919	900
H023009	l g l	810	500	52	50	387	300
H023011	l g l	1210	500	52	50	600	600
H023021	l g l	1610	500	52	50	812	600
H023031	l g l	1810	500	52	50	919	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
45-55 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance
raccordement milieu | Muurafstand
middenaansluiting:
45-55 mm

Mit neuer Wandhalterung!
Verstellbar von 45-55 mm



Die Farben | Les couleurs | De Kleuren:

Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)



Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)



Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)



Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)





RAUMTEILER PORTO | CLOISON PORTO | RUIMTEDELER PORTO

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H2208050	800	130	515	105	714	300
H2212050	1200	130	515	105	1056	600
H2216050	1600	130	515	105	1470	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 15 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting: 30 mm



**Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! |
Maatwerk mogelijk!**


Höhe | Hauteur | Hoogte: 800 - 1600 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Tiefe | Profondeur | Diepte: 400 - 600 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Bei Eckventil ist ein zusätzlicher Wandhalter erforderlich.
(H9990)

Fixation murale indispensable en combinaison d'un set angulaire.
(H9990)

Bij een hoekventiel is een extra wandsteun vereist.
(H9990)



OLYMPIA

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe	Breite	Tiefe			
	Hauteur	Largeur	Profondeur			
	Hoogte	Breedte	Diepte			
pulverbeschichtet surface revêtue par poudre Poedercoating						
H707660	775	600	136-147	559	538	300
H712060	1215	600	136-147	559	816	600
H718060	1775	600	136-147	559	1160	900
verchromt chromé Verchromd						
H707660 02	730	600	136-147	559	312	300
H712060 02	1180	600	136-147	559	481	600
H718060 02	1765	600	136-147	559	691	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
51 - 61 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
69 - 79 mm



**Sondermaße in alpinweiß und
Sonderfarben möglich!
Sur-mesure disponible en blanc alpin ou
couleur spéciale!
Alleen bij maatwerk zijn alpinewit en
speciale kleuren leverbaar!**

Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 500 - 750 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



Aus technischen Gründen ergibt sich bei dem Modell chrom eine andere Rohranzahl.
En raison technique le nombre de tube différent pour la version chromé.
Om technische redenen is bij het model chrom het aantal buizen afwijkend.

MIAMI

Art.-Nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenab- stand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplom- geur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H6612150	1215	500	142-152	459	754	600
H6612160	1215	600	142-152	559	894	600
H6617750	1775	500	142-152	459	1.067	900
H6617760	1775	600	142-152	559	1.265	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 51-61 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu |
Muuraafstand middenaansluiting: 69-79 mm



Mit komfortablen
Handtuchhaltern

Neue Farbvarianten | Variation de couleur |
Nieuwe kleurvarianten




Café braun
Couleur café
Café Bruin
(74)


Reflex grau
Gris reflex
Reflex grijs
(73)

Pearl schwarz
Pearl noir
Pearl zwart
(72)

Pearl weiß
Pearl blanc
Pearl wit
(277)



NEU
NOUVEAU
NIEUW



MÜNCHEN RUND | ARRONDI | ROND

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H3577550	775	500	105-113	459	389	300
H3577560	775	600	105-113	559	457	300
H3512150	1215	500	105-113	459	645	600
H3512160	1215	600	105-113	559	758	600
H3517750	1775	500	105-113	459	1043	900
H3517760	1775	600	105-113	559	1224	900

Breite 500 | Largeur 500 | Breedte 500:

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
34 - 41 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccord-
ement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
53 - 60 mm

Breite 600 | Largeur 600 | Breedte 600:

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
11 - 18 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccord-
ement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
30 - 38 mm




Sondermaße in alpinweiß und Sonderfarben möglich!

Sur-mesure disponible en blanc alpin ou
couleur spéciale!

Alleen bij maatwerk zijn alpinewit en speciale
kleuren leverbaar!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 500 / 600 mm



Aus technischen Gründen ergibt sich bei dem Modell chrom eine andere Rohranzahl.

En raison technique le nombre de tubes différent pour la version chromé.

Om technische redenen is bij het model chrom het aantal buizen afwijkend.



Optisch sowie praktisch überzeugend! Durch den größeren Abstand zwischen Wand und Heizkörper können Sie hier ideal Handtücher aufhängen und vorwärmen.



München Rund im Sondermaß mit Mittenanschluss
München arrondi en sur-mesure avec raccordement milieu
München rond in maatwerk met middenaansluiting




MÜNCHEN

Art.-Nr. No. d art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H07640	775	400	86-96	359	361	300
H07650	775	500	86-96	459	451	300
H07660	775	600	86-96	559	532	300
H12050	1215	500	86-96	459	678	600
H12060	1215	600	86-96	559	800	600
H12075	1215	750	86-96	709	982	600
H18050	1775	500	86-96	459	958	900
H18060	1775	600	86-96	559	1129	900
H18075	1775	750	86-96	709	1386	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
51 - 61 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccord-
ement milieu | Muuraafstand middenaansluiting:
69 - 79 mm




Sondermaße in alpinweiß und Sonderfarben möglich!


Sur-mesure disponible en blanc alpin ou
couleur spéciale! Alleen bij maatwerk zijn
alpinewit en speciale kleuren leverbaar!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 400 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)

Breite | Largeur | Breedte: 250 - 1000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



Bei der Variante „Schräge“ werden anstelle von D-Profilen Rechteckprofile gefertigt.
Lors d'une découpe oblique les D-profilés sont remplacés par des profilés rectangulaires.
Bij de variant met schuine kant worden i.p.v. D-profielen rechthoekige profielen gebruikt.



Aus technischen Gründen ergibt sich
bei dem Modell chrom eine andere Rohranzahl.

En raison technique le nombre de tubes
diffèrent pour la version chromé.

Om technische redenen is bij het model chroom
het aantal buizen afwijkend.

MÜNCHEN SPEZIAL

mit standardisiertem seitlichen Anschluss | avec raccordement latéral
standardisé | met gestandariseerde zij-aansluiting


Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H1685050	1775	600	86-96	850	1129	900
H1690050	1775	600	86-96	900	1129	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
51 - 61 mm


Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccord-
ement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
69 - 79 mm



Der Heizkörper MÜNCHEN SPEZIAL ist drehbar.
Anschluss rechts oder links möglich!
Le radiateur speciel München est réversible.
Raccordement à droite ou à gauche disponible.
De radiator München Speciaal is draaibaar.
Aansluiting rechts of links mogelijk.



NEU
NOUVEAU
NIEUW



Ideal für Modernisierungen
Idéal pour modernisation
Ideaal voor modernisering

Je nach Modell beträgt der Abstand der Anschlüsse entweder 850 oder 900 mm (siehe Skizze). Damit eignet sich der München mit seitlichem Anschluss als Ersatz für die meisten Standardheizkörper.

Selon le modèle, la distance entre les raccordements est de 850 ou 900 mm. Ainsi, le München est approprié comme remplacement pour la plupart des radiateurs standard.

Afhankelijk van het model bedraagt de afstand van de aansluiting 850 of 900mm. Daarom is München Speciaal als vervanging voor de meeste standaard verwarmingselementen geschikt.

Vorher | avant | voor



Nachher | après | na





MÜNCHEN mit Mittenanschlussblende | équipé par kit thermostatique centrale avec chapeau | met middenaansluiting-blinding

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
Variante Eck Version angulaire Hoekvariant						
H1307760	775	600	86-96	50	415	300
H1312160	1215	600	86-96	50	660	600
H1317760	1775	600	86-96	50	982	900
Variante Durchgang Version passage Doorvoervariant						
H1407760	775	600	86-96	50	415	300
H1412160	1215	600	86-96	50	660	600
H1417760	1775	600	86-96	50	982	900


Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:
51 - 61 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting:
69 - 79 mm



Sondermaße möglich! | Sur-mesure possible! | Maatwerk mogelijk!

Höhe | Hauteur | Hoogte: 700 - 2000 mm
(in 10 mm Raster | Trame en 10 mm | in 10 mm raster)



Komplett-Set:
Passendes Thermostatset ist im Lieferumfang enthalten.
Kit complet:
Le thermostat adapté est compris dans le contenu de la livraison.
Complete set:
Passende thermostaat is inbegrepen.




Bei weißen Heizkörpern ist das Thermostatset weiß,
bei allen anderen Farben ist es chrom.
Le Kit thermostatique pour radiateur blanc est blanc,
pour tous les autres couleurs c'est en chromé.
Bij witte radiatoren is de thermostaat wit,
bij alle andere kleuren is deze chrom.

MÜNCHEN POWERPACK

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte		
H1912060	1230	600	110-115	50	995
H1918060	1770	600	110-115	50	1423

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 40-45 mm
Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting: 110-115 mm



NEU
NOUVEAU
NIEUW



Die 2-lagige Konzeption sorgt beim München Powerpack für eine erhöhte Wärmeleistung.

La conception 2-couches au radiateur München Powerpack assure une performance thermique plus élevée.

Het 2-lagen concept zorgt bij de München Powerpack voor een hoger vermogen.






TURBO

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
Variante ohne Mittenanschluss Version sans raccordement milieu Variant zonder middenaansluiting						
H0690	695	500	84-94	470	307	300
H1130	1135	600	84-94	570	627	600
H1530	1535	600	84-94	570	886	600
H1700	1700	600	84-94	570	906	900
Variante mit Mittenanschluss Version avec raccordement milieu Variant met middenaansluiting						
H0690-M	695	500	84-94	50	307	300
H1130-M	1135	600	84-94	50	627	600
H1530-M	1535	600	84-94	50	886	600
H1700-M	1700	600	84-94	50	906	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 54-64 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting: 69-79 mm



TURBO mit abklappbarem Handtuchhalter | avec porte-serviette rabattable | met opklapbare handdoekhouder


Die platzsparende Lösung für kleine Bäder!
La solution peu encombrante pour les petites salles de bains
De plaatsbesparende oplossing voor kleine badruimten

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand (mm)	Leistung Puissance Vermogen (W / EN 442)	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element (Watt)
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte			
H2153060	1556	600	94- 104	570	886	600

Tiefe ausgeklappt | profondeur étendue | Dieptemaat uitgeklapt: 312-322 mm

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur: 54-64 mm

Wandabstand Mitte Anschluss | Distance raccordement milieu | Muurafstand middenaansluiting: 69-79 mm



EUROPA

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Maße in mm Mesure en mm Afmetingen in mm			Nabenabstand Distance des trames Hartafstand	Leistung Puissance Vermogen	empf. Heizstab thermoplongeur conseillé Aanbevolen Verw. Element
	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte	(mm)	(W / EN 442)	(Watt)
Variante ohne Mittenanschluss Version sans raccordement milieu Variant zonder middenaansluiting						
H280695	695	500	102-109	465	331	300
H281135	1135	600	102-109	565	609	600
H281535	1535	600	102-109	565	823	600
Variante mit Mittenanschluss Version avec raccordement milieu Variant met middenaansluiting						
H280695-M	695	500	102-109	50	331	300
H281135-M	1135	600	102-109	50	609	600
H281535-M	1535	600	102-109	50	823	600
H281700-M	1700	600	102-109	50	910	900

Wandabstand | Distance murale | Afstand tot muur:

36-43 mm bei 695x500 mm;

16-23 mm bei allen Modellen mit Breite 600 mm | chez tous les modèles en largeur 600 mm |
bij alle modellen met breedte van 600 mm mogelijk.

Wandabstand Mitte Anschluss (bei seitlichen Anschlüssen)

Distance raccordement milieu (au raccordement latéral)

Muurafstand bij midden aansluiting (bij tweezijdige aansluiting)

52-59 mm bei 695x500 mm;

32-39 mm bei allen Modellen mit Breite 600 mm |


chez tous les modèles en largeur 600 mm |
bij alle modellen met breedte van 600 mm mogelijk.

Wandabstand Mitte Anschluss (bei Mittenanschluss)

Distance raccordement milieu (au raccordement milieu)

Muurafstand middenaansluiting (bij middenaansluiting):

91-98 mm bei allen Modellen | pour tout modèle | bij alle modellen



Mit Mittenanschluss auch in
anthrazit (57) erhältlich
Aussi avec raccordement milieu en
version anthracite (57) disponible
Met middenaansluiting ook in
anthrazit (57) verkrijgbaar.



Modell München

RAUMTEILER FÜR HEIZKÖRPER CLOISON POUR RADIATEURS RADIATOR ALS RUIMTEDELER

Ein paar zusätzliche Montageteile eröffnen Ihnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten und außergewöhnliche Alternativen bei optimaler Wärmeausnutzung.

A l'utilisation optimal, quelques outils en surplus vous donnent de nouvelle option de décoration et des alternatives extraordinaires.

Een paar extra onderdelen creëren voor u volledig nieuwe ontwerp mogelijkheden en bijzondere alternatieven met optimaal warmtegebruik.

Montageset

für Modell MÜNCHEN, MIAMI und WIEN

bestehend aus zwei Füßen und einer Wandhalterung. Erhältlich in alpinweiß und chrom.

Set de montage

pour modèle MÜNCHEN, MIAMI et WIEN

constitué par deux pieds et un support mural disponible en blanc et chromé.

Montageset

voor de modellen MÜNCHEN, MIAMI en WIEN bestaat de montageset uit twee poten en een wandhouder in wit of chroom.

Art.-Nr. 7200000 04 (München / Miami)

alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

Art.-Nr. 720000 02 (nur | sauf | alleen München)

chrom | chromé | chroom


Art.-Nr. 720000 04 (nur | sauf | alleen Wien)

alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

Nicht montierbar bei Heizkörpern mit Schräge.

Pas réalisable pour radiateur en oblique.

Niet toepasbaar bij radiatoren met schuine kant.



RAUMTEILER FÜR HEIZKÖRPER MIT SCHRÄGE | CLOISON POUR RADIA- TEURS AVEC OBLIQUE | RADIATOR ALS RUIMTEDELER MET SCHUINE KANT

Montageset

für Modell MÜNCHEN mit Schräge

bestehend aus zwei Füßen und einer Wandhalterung.

Erhältlich in alpinweiß und chrom.

Set de montage

pour modèle MÜNCHEN avec oblique

constitué par deux pieds et un support mural disponible en blanc et chromé.

Montageset

voor model MÜNCHEN met schuine kant

bestaande uit twee poten en een wandhouder.


Verkrijgbaar in wit en chroom.

Art.-Nr. 721000 04

alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

Art.-Nr. 721000 02

chrom | chromé | chroom





Auf den folgenden Seiten finden Sie das passende Zubehör für den Anschluss und Betrieb Ihres Design-Heizkörpers sowie nützliche Accessoires.

Vous trouvez aux pages annexées les outils appropriés, ainsi des accessoires utiles pour le raccordement et la mise en marche du radiateur.

Op de volgende pagina's vindt u de juiste toebehoren voor aansluiting en gebruik van uw designradiator en nuttige accessoires.

ACCESSOIRES

Handtuchknopf | Bouton porte serviette | Handdoekknop

geeignet für die Modelle | approprié aux modèles |
geschikt voor de modellen:

Wien, Oslo, München, Porto, Amsterdam II, Madrid, München Rund, Olympia und Hamburg.

Art.-Nr. 76500 04
alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

Art.-Nr. 76500 02
chrom | chromé | chroom

Handtuchhalter | Porte linge | Handdoekhouder
für Kompakt-Heizkörper | pour radiateurs compact | voor
compacte radiatoren.

540 mm breit | large | breed

Art.-Nr. 7840000 02
chrom | chromé | chroom

Art.-Nr. 7840000 04
alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

940 mm breit | large | breed

Art.-Nr. 7842000 02
chrom | chromé | chroom

Art.-Nr. 7842000 04
alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

740 mm breit | large | breed

Art.-Nr. 7841000 02
chrom | chromé | chroom

Art.-Nr. 7841000 04
alpinweiß | alpinblanc |
alpinewit



Handtuchstange | Barre porte serviette | Handdoekstang

500 mm breit, geeignet für die Modelle
500 mm large, approprié aux modèles
500 mm breed, geschikt voor de modellen:

Wien, Oslo und München.

Art.-Nr. 77500 04
alpinweiß | alpinblanc | alpinewit

Art.-Nr. 77500 02
chrom | chromé | chroom



Glykol | Glycol | Glycol

Art.-Nr. 7500000

Inhalt 1,5 l reicht für die Befüllung eines Heizkörpers.
Für einen einwandfreien Betrieb (ohne Frostschutz)
werden 5-10% Glykol und die Restmenge in Wasser
benötigt. Bitte beachten Sie hierzu die Montagean-
leitung.

Le contenu de 1.5 l suffit pour le remplissage d'un
radiateur. Pour un fonctionnement impeccable (sans
antigèle) il est 5-10 % glycol demandé et le reste à
compléter par l'eau. Pour ce-ci veuillez respecter les
consignes de montage.

Inhoud van 1,5 liter is voldoende voor het vullen van een radiator.
Voor een goede werking (zonder bevriezingsgevaar) vult u de radiator
met 5-10% glycol aangevuld met leidingwater. Lees hiervoor goed de
gebruiksaanwijzing.



Sie haben drei Möglichkeiten, die Design-Heizkörper von Schulte anzuschließen:
 Vous avez trois possibilités, de raccorder le radiateur design de Schulte:
 U heeft drie mogelijkheden om de designradiatoren van Schulte aan te sluiten:

1. Zentralheizung | Chauffage central | Centrale verwarming

Der ganz normale Anschluss – mit allen Vorteilen eines zentral beheizten Raumes. Bei Vor- und Rücklauf ist der Anschluss von unten gesehen.

Un raccordement pratiquer – avec toutes les avantages d'une pièce chauffée. Le raccordement de l'arrivée et sortie est vue d'en bas.

De meest gebruikelijke aansluiting – met alle voordelen van centrale verwarming. Bij aan- en afvoer is de aansluiting aan de onderzijde voorzien.



2. Elektroanschluss | Chauffage électrique | Elektrische aansluiting

Schließen Sie Ihren Heizkörper einfach an der Steckdose an! Ihr Heizkörper ist damit jederzeit einsatzbereit und unabhängig von der Heizanlage zu betreiben. Sie benötigen dazu einen Elektro-Heizstab. Dieser wird von unten eingeschraubt (nicht von oben einbauen!). Der Heizkörper wird wegen der besseren Wärmeleistung und wegen des Frostschutzes mit einem Wasser-/Glykol-Gemisch (Glykol Art.-Nr. 7500 000) betrieben. Bitte nur bis max. 95% auffüllen.

Achtung: Vor Betrieb des Heizstabes Flüssigkeit einfüllen.

Bei der Installation von Heizkörpern im Misch- oder Elektrobetrieb ist die Vorschrift DIN VDE 0100-701:2008-10, Teil 7-701 zu beachten. Die verwendete Steckdose muss mindestens 60 cm von der nächsten Wasserstelle (Waschbecken, Dusche, Wanne usw.) entfernt und spritzwassergeschützt sein.

Connecter tout court, votre radiateur au prise ! À tout moment votre radiateur est insérable et praticable indépendamment du chauffage central. Pour ce-ci il vous faut un thermoplongeur. Celui-ci est vissé du bas. (pas brancher du haut!). Le radiateur est rempli par un antigèle avec un mélange d'eau et de glycole (Glycol no. d'art. 7500000) d'une puissance de chaleur plus efficace. Remplissez le radiateur jusqu'à 95 % max.

Attention: Avant l'utilisation du thermoplongeur remplir d'un fluide.

Avec l'installation de radiateurs ou dans l'opération de mélange ou électrique selon DIN VDE 0100-701:2008-10, partie 7-701 à observer. La fiche d'alimentation doit être d'au moins 60 cm de distance de la source d'eau (évier, Douche, lavabo, etc) et étancher par l'eau.

Sluit uw radiator gewoon aan op het stopcontact! Uw radiator is altijd klaar om te functioneren, onafhankelijk van het verwarmingssysteem en garandeert zo het hele jaar door een comfortabele temperatuur. U heeft hiervoor een elektrisch verwarmingselement nodig, welke verkrijgbaar is in verschillende uitvoeringen. Deze wordt aan de onderzijde ingeschroefd (niet aan de bovenzijde inbouwen!). Voor een betere warmteafgifte en bescherming tegen bevriezing wordt de radiator gevuld met een water-glycol-mengsel (glycol 7500 000). Vullen tot max. 95%!

Let op: Het element niet inschakelen voordat de radiator is gevuld! Installatie van radiatoren met gemengd of elektrisch gebruik dient te geschieden volgens de voorschriften van DIN VDE 0100-701:2008-10. Houdt rekening met art. 7-701. Het gebruikte stopcontact, spatwaterdicht, moet tenminste 60 cm van het dichtstbijzijnde waterpunt (wastafel, douche, bad enz.) verwijderd zijn.

Wünschen Sie Lieferung „steckerfertig“:

Bitte geben Sie die Art.-Nr. 7900 000 und die Art.-Nr. des passenden Heizstabes an.

Wir befüllen den Heizkörper mit einem Glykol-Wasser-Gemisch, montieren den bestellten Heizstab und machen einen Funktionstest. Aufgrund technischer Eigenschaften variiert die Wärmeleistung an verschiedenen Stellen des Heizkörpers (oben, unten etc.).

Désirez vous un raccordement pour chauffage électrique:

Veuillez indiquer le no. d'art. 7900 000 et le no. pour thermoplongeur correspondant.

Le radiateur sera livré complètement rempli par un mélange d'eau-Glycol et déjà relié par un thermoplongeur désiré et un essai de charge. Basé sur la qualité technique varie la puissance de chaleur à des différentes places du radiateur. (en bas, en haut, etc...)

Wilt u uw bestelling klaar voor gebruik ontvangen:

Vul de CODE 7900 000 en het artikelnummer van het bijpassende verwarmingselement in. Wij vullen de radiator met een glycol-watermengsel, monteren het bestelde element en voeren een functietest uit. Vanwege de constructie verschilt de temperatuur per plaats (onderzijde, midden en bovenzijde).

3. Mischbetrieb | Installation mixte | Gemengd gebruik

Mit dem Mischbetrieb können Sie Ihren Heizkörper an die Zentralheizung und gleichzeitig an das Stromnetz anschließen.

Wenn Sie Ihren Heizkörper im Mischbetrieb einsetzen, benötigen Sie auch unser T-Stück

Art. Nr. 7100 000

Par le raccordement mixte vous pouvez brancher le radiateur au chauffage central et au même temps le relier aux prises. En cas où vous voulez utiliser le raccordement mixte il est aussi nécessaire de la pièce T

No. d'art. 7100 000

Met de mengaansluiting kunt u uw radiator tegelijkertijd op de centrale verwarming en op het stroomnet aansluiten. Als u uw radiator gemengd wilt gebruiken, heeft u ook ons T-stuk nodig.

Art. Nr. 7100 000



Achtung: Der Heizstab darf nur dann elektrisch betrieben werden, wenn dieser ordnungsgemäß von unten in den Heizkörper (befüllt mit Glykol der Firma Schulte) eingeschraubt ist. Bei anderer Montage oder bei Tests wird der Heizstab zerstört. In diesem Fall entfällt unsere Herstellerhaftung.

Achtung: Vor Betrieb des Heizstabes Flüssigkeit einfüllen. Keine Haftung bei Schäden.

Bitte beachten Sie: Die Heizstäbe in diesem Katalog sind nur für den Betrieb mit Schulte Design-Heizkörpern entwickelt. Bitte verwenden Sie die Heizstäbe nicht in anderen Medien.

Attention: le thermoplongeur ne peut être activé sauf sous condition d'une installation conforme en bas au radiateur (rempli d'eau Glycol par société Schulte) Pour toute autre assemblée ou essai du thermoplongeur celui-ci est détruit. Dans ce cas, toute responsabilité est déclinée.

Attention: Avant utilisation du thermoplongeur verser le fluide. Aucune responsabilité pour endommagement

Notes s'il vous plaît: Les thermoplongeurs dans ce catalogue sont uniquement conçus en relation des radiateurs Schulte. Veuillez ne pas utiliser les thermoplongeurs pour autres milieux.

Let op: Het verwarmingselement mag pas worden aangesloten op de wandcontactdoos nadat deze aan de onderzijde op de juiste wijze is ingeschroefd in de radiator, die afgevuld is met Glykol van de firma Schulte. Bij andere montage of test raakt het element defect. In dit geval vervalt onze reparatieplicht.

Let op: Vóór het inschakelen van het verwarmingselement de radiator afvullen met de Glykol vloeistof (geen aanspraak bij schade).

Belangrijk: De verwarmingselementen in deze catalogus zijn uitsluitend ontwikkeld voor toepassing in combinatie met Schulte design radiatoren. Deze verwarmingselementen niet gebruiken voor andere toepassingen.

HEIZSTÄBE | CARTOUCHES | VERWARMINGSELEMENTEN

Heizstab 1 | Cartouche 1 | Verwarmings-element 1

Heizstab mit eingebautem Thermo-Schalter als Überhitzungsschild mit Kabel und Schukostecker. VDE-geprüft. Schutzart IP 55

Thermoplongeur avec régulation électrique de température et câble et fiche. Contrôler par VDE. Convention de protection IP 55.

Thermoschakelaar als beveiliging tegen oververhitting met kabel en stekker. VDE getest. Beveiligingstype IP55.



Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7030004	300 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7060004	600 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7090004	900 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7030004S	300 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7060004S	600 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7090004S	900 Watt

Heizstab 2 | Cartouche 2 | Verwarmings-element 2

Heizstab mit eingebautem Thermo-Schalter als Überhitzungsschutz mit Ein- und Aus-Schalter. VDE-geprüft. Schutzart IP 20.

Thermoplongeur avec régulation électrique de température par un levier d'allumage et d'arrêt. Contrôler par VDE. Convention de protection IP 20.

Verwarmingselement met ingebouwde thermoschakelaar als beveiliging tegen oververhitting en aan/uitschakelaar. VDE getest. Beveiligingstype IP20.



Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7060300	300 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7060600	600 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7060900	900 Watt

Heizstab 3 | Cartouche 3 | Verwarmings-element 3

Komplettlösung: Heizstab zur Regelung der Raumtemperatur. Besonders kompakte Bauweise. VDE-geprüft. Schutzart IP 30.

3 Solution complète: Thermoplongeur avec régulation de température. Particulièrement construction compact. Contrôler par VDE. Convention de protection IP 30.

Totaaloplossing: verwarmingselement voor regeling van de ruimtetemperatuur. Zeer compact uitgevoerd. VDE getest. Beveiligingstype IP30.



Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050300	300 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050600	600 Watt
Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050900	900 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050300S	300 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050600S	600 Watt
CH Art. Nr.	No. d'art.	Art. Nr.	7050900S	900 Watt

Die Garantiezeit der Heizstäbe beträgt ab Kaufdatum 2 Jahre.

La garantie des thermoplongeurs est 2 ans après achat.

De garantie op de verwarmingselementen bedraagt 2 jaar na aankoopdatum.

Bezeichnung Désignation Omschrijving	Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.
--	------------------------------------

Set Eck Set angulaire Hoekset	7045004
weiß, Herz blanc, Herz wit, Herz	• 7045002
chrom, Herz chromé, Herz chrom, Herz	• 7047004
weiß blanc wit	7047090
chrom chromé chrom	

Set Durchgang Set passage Doorvoerset	7043004
weiß, Herz blanc, Herz wit, Herz	• 7043002
chrom, Herz chromé, Herz chrom, Herz	• 7049004
weiß blanc wit	7049090
chrom chromé chrom	

Set Eck für Mischbetrieb mit Heizstab | Set angulaire pour mixage avec thermoplongeur | Hoekset voor gemengd gebruik

weiß, Herz blanc, Herz wit, Herz	• 7044004
chrom, Herz chromé, Herz chrom, Herz	• 7044002
weiß blanc wit	7048004
chrom chromé chrom	7048090

Set Durchgang für Mischbetrieb mit Heizstab | Set passage pour mixage avec thermoplongeur | Doorvoerset voor gemengd gebruik

weiß, Herz blanc, Herz wit, Herz	• 7046004
chrom, Herz chromé, Herz chrom, Herz	• 7046002
weiß blanc wit	7050004
chrom chromé chrom	7050090

Mittenanschluss-Garnituren | Set raccordement milieu | Set middenaansluiting

Bezeichnung Désignation Omschrijving	Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.
--	------------------------------------

Set Eck Set angulaire Hoekset	
mit Blende weiß, Herz chapeau blanc, Herz wit met blinding, Herz	H3745004
mit Blende chrom, Herz chromé avec chapeau, Herz chrom met blinding, Herz	H3745002
chrom chromé chrom	H3747002

Set Durchgang Set passage Doorvoerset	
mit Blende weiß, Herz chapeau blanc, Herz wit met blinding, Herz	H3743004
mit Blende chrom, Herz chromé avec chapeau, Herz chrom met blinding, Herz	H3743002
chrom chromé chrom	H3749002

Nur die mit „•“ gekennzeichneten Sets beinhalten die Klemmverbinder.

Les set designer par „•“ comportent les pinces de raccordement pour tube.

Alleen de met „•“ gemarkeerde sets bevatten de klemverbinder.

THERMOSTAT-SETS | SET THERMOSTATIQUES | THERMOSTAATSETS


Set Eck | Set angulaire | Hoekset



chrom
chromé
chrom



weiß
blanc
wit



chrom
chromé
chrom



Set Durchgang | Set passage | Doorvoerset



weiß
blanc
wit



chrom
chromé
chrom



weiß
blanc
wit



MITTENANSCHLUSSGARNITUREN | RACCORDEMENT MILIEU | SETS VOOR MIDDENAANSLUITING



weiß mit Blende
blanc avec chapeau
wit met blinding



chrom mit Blende
chromé avec chapeau
chrom met blinding




chromé
chrom

Welchen Anschluss haben Sie? | Quel raccordement avez-vous? | Welke aansluiting heeft u?


1. Wandanschluss | Raccordement mural | Muuraansluiting

Die Rohre des Heizkörpers verschwinden seitlich in der Wand – Sie brauchen das Set Eck
Les tubes disparaissent latéralement au mure – le set angulaire est nécessaire.
De buizen van de radiator verdwijnen zijdelings in de muur – U heeft de hoekset nodig.


Set Eck bestehend aus: | Set Eck bestehend aus: | De hoekset bestaat uit:



1 x Design-Fühler
1 x capteur d'angle
de conception
1 x design sensor



1 x Thermostatventil
1 x la valve de thermostat
1 x thermostaatventiel



1 x Rücklaufventil
1 x la vanne de retour
1 x terugslagklep




2 x Klemmverbinder für
15 mm Kupferrohr
2 x Les raccords à ompres-
sion pour tube de cuivre
15 mm
2 x klemverbinder voor
15 mm koperen pijp


2. Bodenanschluss | Raccordement du sol | Onderaansluiting

Die Rohre des Heizkörpers verschwinden im Boden – Sie brauchen das Set Durchgang
Les tube disparaissent au sol – Le set passage est nécessaire
De buizen van de radiator verdwijnen in de vloer – U heeft de doorvoerset nodig.


Set Durchgang bestehend aus: | Set Durchgang bestehend aus: | De doorvoerset bestaat uit:



1 x Design-Fühler
1 x capteur d'angle
de conception
1 x design sensor




1 x Thermostatventil
1 x la valve de thermostat
1 x thermostaatventiel



1 x Rücklaufventil
1 x la vanne de retour
1 x terugslagklep



2 x Klemmverbinder für
15 mm Kupferrohr
2 x Les raccords à ompres-
sion pour tube de cuivre
15 mm
2 x klemverbinder voor
15 mm koperen pijp



Ihr Heizkörper sollte eine bestimmte Höhe oder Breite haben?
 Sie müssen beim Einbau eine Wandschräge beachten?
 Wir fertigen Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend fast jedes Modell auch als Sondermaß.
 Votre radiateur doit avoir une hauteur ou une largeur certaine mesure ?
 Vous devez tenir compte de l'inclinaison du mur ?
 Presque tous nos modèles peuvent être personnalisés aussi en sur-mesure
 U zoekt een radiator met een bepaalde breedte of hoogte?
 U moet bij inbouw rekening houden met een schuin plafond?
 Wij vervaardigen bijna ieder model als maatwerk naar uw persoonlijke wens.



Was ist möglich? | Quel raccordement possible? | Wat is mogelijk?

- Änderung in der Höhe | Changement en hauteur | Wijziging in hoogte
- Änderung in der Breite | Changement en largeur | Wijziging in breedte
- Schräge | Oblique | Schuine kant




Welche Anschlüsse sind möglich? | Quel raccordement est possible? | Welke aansluitmogelijkheden zijn er?

- Wandanschluss | raccordement mural | muuraansluiting
 - einseitig | unilatérale | aan een zijde
 - beidseitig unten | deux cotés en bas | aan weerszijde onder
- Bodenanschluss | Raccordement sol | onderaansluiting
 - Mittenanschluss | raccordement milieu | middenaansluiting
 - variabel | variable | variabel




z.B. | Par exemple | Voorbeeld München



z.B. | Par exemple | Voorbeeld München




z.B. | Par exemple | Voorbeeld Kiel



☐


Änderung in der Höhe
Changement en hauteur
Wijziging in de hoogte



Höhe: | Hauteur: | Hoogte: _____ mm

☐


Änderung in der Breite
Changement en largeur
Wijziging in de breedte



Breite: | Largeur: | Breedte: _____ mm

☐


Schräge
Oblique
Schuine



Höhe A: | Hauteur A: | Hoogte A: _____ mm
Höhe B: | Hauteur B: | Hoogte B: _____ mm
Breite: | Largeur: | Breedte: _____ mm

☐

Bodenanschluss
Raccordement du sol
Onderaansluiting




Abstand A: | Distance A: | Afstand A: _____ mm
(90 mm von Außenkante D-Profil bis Anschluss)
(90 mm du bord extérieur du cadre gauche jusqu'au 1er raccord)
(90 mm van de buitenkant van het D-profiel tot de eerste aansluiting)

Abstand B: | Distance B: | Afstand B: _____ mm
(mind. | min. | min. 50 mm)

Anschluss: | Raccordement: | Aansluiting:
☐ links | gauche | links
☐ rechts | droite | rechts

☐

Wandanschluss einseitig
Raccordement murale d'un côté
Muuraansluiting eenzijdig




Abstand A: | Distance A: | Afstand A: _____ mm
(mind. | min. | min. 50 mm)

Abstand B: | Distance B: | Afstand B: _____ mm
(mind. | min. | min. 50 mm)

☐

Wandanschluss beidseitig
Raccordement du sol d'un côté
Onderaansluiting



Abstand A: | Distance A: | Afstand A: _____ mm
(mind. | min. | min. 50 mm)

Abstand B: | Distance B: | Afstand B: _____ mm
(mind. | min. | min. 50 mm)

Sehr geehrte(r) Fachverkäufer(in),
wir möchten Ihnen und Ihren Kunden die Bestellung so leicht wie möglich machen. Bitte senden Sie uns diese Bestellung zusätzlich zu Ihrer Edifact-Bestellung zu.
Cher(e) le collaborateur(ice),
nous voulons la commande à vous et au client, aussi faciliter que possible. Veuillez nous faire parvenir cette commande en surplus de la commande EDI.
Beste afdelingsverkoper (-ster),
We willen het u en uw klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om te bestellen. Stuur ons dit formulier per fax en de bestelling per EDI.

Auftrags-Nr. (bitte eintragen) | No. de réf. | bestelnummer invullen

an Gebrüder Schulte GmbH + Co. KG
Zum Dümpel 22
D-59846 Sundern

FAX:
+49 2933 836-203

Daten zum Heizkörper | Les données pour radiateur | Gegevens van de radiator

Artikel-Nummer | No. D'article | Artikelnummer:

Modell | Model | Model:

Farbe | Couleur | Kleur:

Höhe | Hauteur | Hoogte:

Breite | Largeur | Breedte:

Firmenstempel | Cachet d'entreprise | Firmastempel:

Name und Anschrift des Kunden | Nom et Prénom du client | naam en adres van de klant

Name | Nom | Naam:

Straße | Rue | Straat:

PLZ/Ort | Code Postal/Lieu | Postcode/Plaats:

Telefon | No. Tél. | Telefoon:

BITTE BEACHTEN SIE: | VEUILLEZ PRENDRE NE CONSIDÉRATION: | LET OP:

- Die Lieferzeit für Sondermaße beträgt 4 Wochen.
- Bei Schrägen sind die senkrechten Rohre technisch bedingt rechteckig.
- Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Technisch bedingte Maßtoleranzen von ± 2 mm möglich.
- Sondermaße werden der Geometrie des Heizkörpers angepasst.
- Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Preisen für Sondermaß-Lösungen

- Date de livraison 4 semaine pour sur-mesure pour modèles chromés 6 semaines.
- Lors d'une découpe oblique les tubes verticaux sont rectangulaires
- Sur-mesure ne peuvent pas être échanger
- Mesures tolérance de ± 2 mm possible
- Sur-mesure s'adaptent à la géométrie du radiateur
- Demandez votre collaborateur les prix pour les solutions de sur-mesure

- Let op: De levertijd voor maatwerk bedraagt 4 weken.
- Bij schuine kanten zijn de verticale buizen om technische redenen rechthoekig.
- Maatwerk kan niet worden geruild.
- Technische maattoleranties van ± 2 mm zijn mogelijk.
- Bij maatwerk wordt de geometrie van de radiator aangepast.
- Vraag bij uw verkoper naar prijzen voor maatwerk-oplossingen

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Modell Model Model	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte	Nabenabstand Distance alimentation Hartaafstand	Leistung Puisissance Vermogen	Wandabstand Distance murale Afstand tot de muur	Wandabstand Mitte Anschluss Distance milieu murale Muraafstand middenaansluiting	Elektro empf. Heizstab cartouche recommander Aanbevolen verw. element	Füll-Volumen Volume de remplissage afvulvolume	m²-Leistung im Niedrigenergiehaus m²-puissance immeuble à consommation réduite m²-vermogen in energiezuinig huis	m²-Leistung im Neubau m²-puissance nouveau immeuble m²-vermogen bij nieuwbouw	m²-Leistung im Neubau (vor 1995) m²-puissance nouveau immeuble (avant 1995) m²-vermogen bij nieuwbouw (voor 1995)
		mm	mm	mm	mm	W / EN442	mm	mm		l			
H3320031	Aachen	2000	312	75	312	752	36	50	—	4,5	15	12,5	8,4
H3320046	Aachen	2000	464	75	464	1127	36	50	—	6,8	22,5	18,8	12,5
H3320061	Aachen	2000	616	75	616	1502	36	50	—	9,1	30	25	16,7
H2120452	Amsterdam II	915	600	160-170	554	632	35-45	50-60	600	5,5	12,6	10,5	7
H2122960	Amsterdam II	1173	600	160-170	554	788	35-45	50-60	600	7,8	15,8	13,1	8,8
H2127360	Amsterdam II	1746	600	160-170	554	1154	35-45	50-60	900	10,4	23,1	19,2	12,8
H2616060	Basel	1600	580	115	50	1040	30	100	—	5,4	20,8	17,3	11,6
H023008	Bologna (rechts droite rechts)	810	500	87-97	50	387	87-97	55	300	4,7	7,7	7	4,3
H023009	Bologna (links gauche links)	810	500	87-97	50	387	87-97	55	300	4,7	7,7	7	4,3
H023010	Bologna (rechts droite rechts)	1210	500	87-97	50	600	87-97	55	600	7,2	12	10,9	6,7
H023011	Bologna (links gauche links)	1210	500	87-97	50	600	87-97	55	600	7,2	12	10,9	6,7
H023020	Bologna (rechts droite rechts)	1610	500	87-97	50	812	87-97	55	600	9,8	16,2	14,8	9
H023021	Bologna (links gauche links)	1610	500	87-97	50	812	87-97	55	600	9,8	16,2	14,8	9
H023030	Bologna (rechts droite rechts)	1810	500	87-97	50	919	87-97	55	900	11	18,4	16,7	10,2
H230031	Bologna (links gauche links)	1810	500	87-97	50	919	87-97	55	900	11	18,4	16,7	10,2
H033008	Bologna (rechts droite rechts)	810	600	87-97	50	444	87-97	55	300	5,3	8,9	8,1	4,9
H033009	Bologna (links gauche links)	810	600	87-97	50	444	87-97	55	300	5,3	8,9	8,1	4,9
H033010	Bologna (rechts droite rechts)	1210	600	87-97	50	690	87-97	55	600	7,7	13,8	11,5	7,7
H033011	Bologna (links gauche links)	1210	600	87-97	50	690	87-97	55	600	7,7	13,8	11,5	7,7
H033020	Bologna (rechts droite rechts)	1610	600	87-97	50	933	87-97	55	900	10,4	18,7	15,6	10,4
H033021	Bologna (links gauche links)	1610	600	87-97	50	933	87-97	55	900	10,4	18,7	15,6	10,4
H033030	Bologna (rechts droite rechts)	1810	600	87-97	50	1058	87-97	55	900	12,5	21,2	19,2	11,8
H033031	Bologna (links gauche links)	1810	600	87-97	50	1058	87-97	55	900	12,5	21,2	19,2	11,8
H280695	Europa	695	500	102-109	465	331	36-43	36-43	300	2,7	6,6	6	3,7
H281135	Europa	1135	600	102-109	565	609	16-23	32-39	600	5	12,2	11,1	6,8
H281535	Europa	1535	600	102-109	565	823	16-23	32-39	600	6,7	16,5	15	9,1
H280695-M	Europa	695	500	102-109	50	331	36-43	91-98	300	2,7	6,6	6	3,7
H281135-M	Europa	1135	600	102-109	50	609	16-23	91-98	600	5	12,2	11,1	6,8
H281535-M	Europa	1535	600	102-109	50	823	16-23	91-98	600	6,7	16,5	15	9,1
H281700-M	Europa	1700	600	102-109	50	910	16-23	91-98	900	7,3	18,2	16,5	10,1
H038010	Genf	750	600	109-119	572	437	52-62	65-75	300	6,7	8,7	7,3	4,9
H038020	Genf	1182	600	109-119	572	717	52-62	65-75	600	10,2	14,3	12	8
H038030	Genf	1758	600	109-119	572	1063	52-62	65-75	900	15,1	21,3	17,7	11,8
H2718060	Kiel	1800	600	85-97	50	1232	51-61	69-79	—	12,6	24,6	20,5	13,7
H27599	Kiel horizontal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H27599 02	Kiel horizontal, chrom chromé chroom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H2918060	Kiel Powerpack	1800	600	204	50	1690	85	187	—	25,3	33,8	28,2	18,8
H2418028	London	1800	295	140	50	927	42	55	—	8,9	18,5	15,5	10,3
H2418040	London	1800	415	140	50	1298	42	55	—	12,4	26	21,6	14,4
H2418058	London	1800	595	140	50	1855	42	55	—	17,8	37,1	30,9	20,6
H02918036	London Corner II (Eckmontage Montage angulaire Hoekmontage)	1800	360	290	50	1019	30	R155	—	8,3	20,4	17	11,3
H0168036	London Corner II (Wandmontage Fixation murale Wandmontage)	1800	360	160	50	969	20	45	—	8,3	19,4	16,2	10,8
H039010	Lyon	1800	318	93	50	766	36	50	—	9,4	15,3	12,8	8,5
H039020	Lyon	1800	462	93	50	1094	36	50	—	13,5	21,9	18,2	12,2
H039030	Lyon	1800	606	93	50	1422	36	50	—	17,5	28,4	23,7	15,8

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die angegebenen m²-Beträge lediglich eine grobe Orientierung darstellen.
 Nous tenons à informer, que les dimensions données en m² ne sont que des mesures approximatives et non contractuelles.
 We wijzen er nadrukkelijk op dat de opgegeven m²-waarden slechts een grove schatting zijn.

m²-Leistung im Altbau m²-puissance Immeuble ancien m²-vermogen bij oude gebouwen	Sondermaße Höhe (Rasterabstand) hauteur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk hoogte (rasterafstand)	Sondermaße Breite (Rasterabstand) largeur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk breedte (rasterafstand)	Schräge oblique Schuine kant	Anschlusslage (Heizkörper seitlich) emplacement de connexion (radiateur latéral) Aansluitingsituatie (radiator zijaansluiting)	Anschlusslage (Heizkörper unten) emplacement de connexion (radiateur en bas) Aansluitingsituatie (radiator onderzijde)	max. Betriebsdruck max. pression max. werkdruk	Grundfarbe Couleur de base Basiskleur	Sonderfarben Couleur spéciale Speciale kleuren									
								alpinweiß 04 Blanc alpin 04 Alpine Wit 04	pergamon 25	silbermetallisch 87 métallique argenté 87 Zilver Metallic 87	anthrazit 57 Antraciet 57	Café braun 74 Couleur café 74 Café Bruin 74	Pearl schwarz 72 Pearl noir 72 Pearl Zwart 72	Reflex grau 73 Gris reflex 73 Reflex Grijs 73	Pearl weiß 277 Pearl blanc 277 Pearl Wit 277	verchromt 02 chromé 02 Verchroomd 02	
	mm	mm															
6,3	500-2000 (10)	236-692 (76)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖		✖	✖	✖	✖
9,4	500-2000 (10)	236-692 (76)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
12,5	500-2000 (10)	236-692 (76)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
5,3	348-1738 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
6,6	348-1738 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
9,6	348-1738 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,7	500-1800 (10)	580-712 (66)	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
3,2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
3,2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
6,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
6,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,7	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,7	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
3,7	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
3,7	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
5,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—
5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—
6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	✖	—	—	—
2,8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		—	—	✖	—	—	—
5,1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		—	—	✖	—	—	—
6,9	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		—	—	✖	—	—	—
7,6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		—	—	✖	—	—	—
3,6	606-1998 (48)	300-1000 (10)	—	—	—	—	✖	✖	●	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
6	606-1998 (48)	300-1000 (10)	—	—	—	—	✖	✖	●	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,9	606-1998 (48)	300-1000 (10)	—	—	—	—	✖	✖	●	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10,3	500-1800 (10)	440-760 (80)	✖	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
—	400-1200 (40)	600-2000 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖
—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0	—	—	—	—	—	—	●
14,1	500-1800 (10)	440-760 (80)	—	—	—	—	●	—	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,7	500-1800 (10)	281-701 (60)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
10,8	500-1800 (10)	281-701 (60)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
15,5	500-1800 (10)	281-701 (60)	—	—	●	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,5	500-1800 (10)	360	—	—	—	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
8,1	500-1800 (10)	360	—	—	—	—	●	—	—	5/0,5		✖	✖	✖	✖	✖	✖
6,4	600-2000 (10)	318-990 (48)	—	—	—	—	●	✖	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
9,1	600-2000 (10)	318-990 (48)	—	—	—	—	●	✖	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖
11,9	600-2000 (10)	318-990 (48)	—	—	—	—	●	✖	—	10/1,0		✖	✖	✖	✖	✖	✖

Zeichenerklärung | Légende | Verklaring tekens

- Standard | Standard | Standaard
- ✗ Optional als Sondermaß/Sonderfarbe
Sur mesure/couleur spéciale en option
Optioneel als maatwerk/speciale kleur

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Modell Model Model	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte	Nabenabstand Distance alimentation Hartaafstand	Leistung Puissance Vermogen	Wandabstand Distance murale Afstand tot de muur	Wandabstand Mitte Anschluss Distance milieu murale Muraafstand middenaansluiting	Elektro empf. Heizstab cartouche recommandée Aanbevolen verw. element	Füll-Volumen Volume de remplissage afvulvolume	m²-Leistung im Niedrigenergiehaus m²-puissance immeuble à consommation réduite m²-vermogen in energiezuinig huis	m²-Leistung im Neubau m²-puissance nouveau immeuble m²-vermogen bij nieuwbouw	m²-Leistung im Neubau (vor 1995) m²-puissance nouveau immeuble (avant 1995) m²-vermogen bij nieuwbouw (voor 1995)
		mm	mm	mm	mm	W / EN442	mm	mm		l			
H4080060	Madrid	795	600	162-172	50	649	55-65	70-80	600	4,4	13	10,8	7,2
H4120060	Madrid	1215	600	162-172	50	981	55-65	70-80	900	7	19,6	16,4	10,9
H6612150	Miami	1215	500	142-152	50	754	51-61	69-79	600	8,2	14,4	13,7	8,4
H6612160	Miami	1215	600	142-152	50	894	51-61	69-79	600	9,5	17	16,3	9,9
H6617750	Miami	1775	500	142-152	50	1067	51-61	69-79	900	12	20,3	19,4	11,9
H6617760	Miami	1775	600	142-152	50	1265	51-61	69-79	900	13,9	24,1	23	14,1
H07640	München	775	400	86-96	359	361	51-61	69-79	300	4,1	7,2	6	4
H07650	München	775	500	86-96	459	451	51-61	69-79	300	4,8	9	7,5	5
H07650 02	München, chrom chromé chroom	730	500	86-96	459	260	51-61	69-79	300	4,2	5,3	4,4	2,9
H07660	München	775	600	86-96	559	532	51-61	69-79	300	5,5	10,6	8,9	5,9
H07660 02	München, chrom chromé chroom	730	600	86-96	559	308	51-61	69-79	300	4,8	6,2	5,1	3,4
H12050	München	1215	500	86-96	459	678	51-61	69-79	600	7,4	13,6	11,3	7,5
H12050 02	München, chrom chromé chroom	1180	500	86-96	459	405	51-61	69-79	600	6,6	8,1	6,8	4,5
H12060	München	1215	600	86-96	559	800	51-61	69-79	600	8,6	16	13,3	8,9
H12060 02	München, chrom chromé chroom	1180	600	86-96	559	474	51-61	69-79	600	7,6	9,5	7,9	5,3
H12075	München	1215	750	86-96	709	982	51-61	69-79	600	10,3	19,6	16,4	10,9
H18050	München	1775	500	86-96	459	958	51-61	69-79	900	10,8	19,2	16	10,6
H18060	München	1775	600	86-96	559	1129	51-61	69-79	900	12,5	22,6	18,8	12,5
H18060 02	München, chrom chromé chroom	1765	600	86-96	559	681	51-61	69-79	900	11,4	13,6	11,4	7,6
H18075	München	1775	750	86-96	709	1386	51-61	69-79	900	15	27,7	23,1	15,4
H1307760	München mit Mittenanschlussblende équipé par kit thermostatique centrale avec chapeau met middenaansluitingblinding	775	600	86-96	50	415	51-61	69-79	300	4,3	8,3	6,9	4,6
H1312160		1215	600	86-96	50	660	51-61	69-79	600	6,9	13,2	11	7,3
H1317760		1775	600	86-96	50	982	51-61	69-79	900	10,2	19,6	16,4	10,9
H1407760		775	600	86-96	50	415	51-61	69-79	300	4,3	8,3	6,9	4,6
H1412160		1215	600	86-96	50	660	51-61	69-79	600	6,9	13,2	11	7,3
H1417760		1775	600	86-96	50	982	51-61	69-79	900	10,2	19,6	16,4	10,9
H3577550	München Rund	775	500	105-113	459	389	34-41	53-60	300	3,9	7,8	6,5	4,3
H3577550 02	München Rund, chrom chromé chroom	775	500	105-113	459	234	34-41	53-60	300	3,9	4,7	3,9	2,6
H3577560	München Rund	775	600	105-113	559	457	Nov 18	30-38	300	4,4	9,1	7,6	5,1
H3577560 02	München Rund, chrom chromé chroom	775	600	105-113	559	286	Nov 18	30-38	300	4,4	5,7	4,8	3,2
H3512150	München Rund	1215	500	105-113	459	645	34-41	53-60	600	6	12,9	10,8	7,2
H3512150 02	München Rund, chrom chromé chroom	1215	500	105-113	459	368	34-41	53-60	600	6	7,4	6,1	4,1
H3512160	München Rund	1215	600	105-113	559	758	Nov 18	30-38	600	6,8	15,2	12,6	8,4
H3512160 02	München Rund, chrom chromé chroom	1215	600	105-113	559	432	Nov 18	30-38	600	6,8	8,6	7,2	4,8
H3517750	München Rund	1775	500	105-113	459	1043	34-41	53-60	900	8,8	20,9	17,4	11,6
H3517750 02	München Rund, chrom chromé chroom	1775	500	105-113	459	595	34-41	53-60	900	8,8	11,9	9,9	6,6
H3517760	München Rund	1775	600	105-113	559	1224	Nov 18	30-38	900	10	24,5	20,4	13,6
H3517760 02	München Rund, chrom chromé chroom	1775	600	105-113	559	698	Nov 18	30-38	900	10	14	11,6	7,8
H1912060	München Powerpack	1230	600	110-115	50	995	40	110	—	15,3	19,9	18,1	11,1
H1918060	München Powerpack	1770	600	110-115	50	1423	40	110	—	21,9	28,5	25,9	15,8
H1685050	München mit seitlichem Anschluss avec raccordement latéral standardisé met zij-aansluiting	1775	600	86-96	850	1129	51-61	69-79	900	10	19,6	11	7,3
H1690050		1775	600	86-96	900	1129	51-61	69-79	900	10	19,6	11	7,3
H032010	New York	1806	456	76	50	805	36	50	—	6,8	16,1	13,4	8,9
H032020	New York	1806	608	76	50	1070	36	50	—	9,1	21,4	17,8	11,9
H034010	New York mit Spiegel avec miroir met spiegel	1806	456	80	50	564	36	50	—	6,8	11,3	9,4	6,3
H034020		1806	608	80	50	749	36	50	—	9,1	15	12,5	8,3
H032599	New York mit Fotomotiv avec séance de photo met fotomotief	1806	456	76	50	805	36	50	—	6,1	16,1	14,6	8,9
H032699		1806	608	76	50	1070	36	50	—	8,2	21,4	19,5	11,9
H0321010	New York mit LED avec DEL met LED	1806	456	76	50	805	36	50	—	6,1	16,1	14,6	8,9
H0321020		1806	608	76	50	1070	36	50	—	8,2	21,4	19,5	11,9
H032799	New York mit Foto und LED avec photo et DEL met foto en LED	1806	456	76	50	805	36	50	—	6,1	16,1	14,6	8,9
H032899		1806	608	76	50	1070	36	50	—	8,2	21,4	19,5	11,9

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die angegebenen m²-Beträge lediglich eine grobe Orientierung darstellen.
 Nous tenons à informer, que les dimensions données en m² ne sont que des mesures approximatives et non contractuelles.
 We wijzen er nadrukkelijk op dat de opgegeven m²-waarden slechts een grove schatting zijn.

m²-Leistung im Altbau m²-puissance Immeuble ancien m²-vermogen bij oude gebouwen	Sondermaße Höhe (Rasterabstand) hauteur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk hoogte (rasterafstand)	Sondermaße Breite (Rasterabstand) largeur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk breedte (rasterafstand)	Schräge oblique Schuine kant	Anschlusslage (Heizkörper seitlich) emplacement de connexion (radiateur latéral) Aansluiting (radiator zijwaarts)	Anschlusslage (Heizkörper unten) emplacement de connexion (radiateur en bas) Aansluiting (radiator onderzijde)	max. Betriebsdruck max. pression max. werkdruk	Grundfarbe Couleur de base Basiskleur	Sonderfarben Couleur spéciale Speciale kleuren									
	mm	mm				bar/MPa	alpinweiß 04 Blanc alpin 04 Alpine Wit 04	pergamon 25	silbermetallic 87 métallique argenté 87 Zilver Metallic 87	anthrazit 57 Antraciet 57	Café braun 74 Couleur café 74 Café Bruin 74	Pearl schwarz 72 Pearl noir 72 Pearl Zwart 72	Reflex grau 73 Gris reflex 73 Reflex Grijs 73	Pearl weiß 277 Pearl blanc 277 Pearl Wit 277	verchromt 02 chromé 02 Verchroomd 02		
5,4	490-1600 (10)	500-600 (10)	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,2	490-1600 (10)	500-600 (10)	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
6,3	-	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
7,5	-	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,9	-	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
10,5	-	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,8	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
2,2	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,4	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
2,6	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5,7	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,4	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,7	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
4	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,2	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
9,4	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
5,7	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11,6	400-2000 (10)	250-1000 (10)	✗	✗	✗	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,5	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
5,5	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,2	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,5	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
5,5	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,2	700-2000 (10)	-	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,2	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
2	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,8	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
2,4	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5,4	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,1	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,3	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
3,6	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,7	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
5	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10,2	400-2000 (10)	500/600	-	-	-	10/1,0	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
5,8	-	-	-	-	-	10/1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,3	-	-	-	-	-	6,5/0,65	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
11,9	-	-	-	-	-	6,5/0,65	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
5,5	-	-	-	●	-	10/1,0	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
5,5	-	-	-	●	-	10/1,0	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,7	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,9	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
4,7	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
6,2	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
6,7	-	-	-	-	-	5/0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,9	-	-	-	-	-	5/0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,7	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
8,9	-	-	-	-	-	5/0,5	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
6,7	-	-	-	-	-	5/0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,9	-	-	-	-	-	5/0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Zeichenerklärung | Légende | Verklaring tekens

- Standard | Standard | Standaard
- ✗ Optional als Sondermaß/Sonderfarbe
Sur mesure/couleur spéciale en option
Optioneel als maatwerk/speciale kleur

Art.-Nr. No. d'art. Art. nr.	Modell Model Model	Höhe Hauteur Hoogte	Breite Largeur Breedte	Tiefe Profondeur Diepte	Nabenabstand Distance alimentation Hartaafstand	Leistung Puisance Vermogen	Wandabstand Distance murale Afstand tot de muur	Wandabstand Mitte Anschluss Distance milieu murale Muraafstand middenaansluiting	Elektro empf. Heizstab cartouche recommander Aanbevolen verw. element	Füll-Volumen Volume de remplissage afvulvolume	m²-Leistung im Niedrigenergiehaus m²-puissance immeuble à consommation réduite m²-vermogen in energiezuinig huis	m²-Leistung im Neubau m²-puissance nouveau immeuble m²-vermogen bij nieuwbouw	m²-Leistung im Neubau (vor 1995) m²-puissance nouveau immeuble (avant 1995) m²-vermogen bij nieuwbouw (voor 1995)
		mm	mm	mm	mm	W/ EN442	mm	mm		l			
H707660	Olympia	775	600	136-147	559	538	51-61	69-79	300	5,6	10,8	9	6
H707660 02	Olympia, chrom chromé chroom	730	600	136-147	559	312	51-61	69-79	300	4,8	6,2	5,2	3,5
H712060	Olympia	1215	600	136-147	559	816	51-61	69-79	600	8,7	16,3	13,6	9,1
H712060 02	Olympia, chrom chromé chroom	1180	600	136-147	559	481	51-61	69-79	600	7,7	9,6	8	5,3
H718060	Olympia	1775	600	136-147	559	1160	51-61	69-79	900	12,7	23,2	19,3	12,9
H718060 02	Olympia, chrom chromé chroom	1765	600	136-147	559	691	51-61	69-79	900	11,6	13,8	11,5	7,7
H2004	Paneel-Heizkörper, 1-lagig, vertik. Paneel-radiator, 1-lagig vertic. Paneel-radiator, 1-lagig vertic.	1500	420	81-82	370	721	32	21	—	5,3	14,4	12	8
H2005		1500	560	81-82	510	926	32	21	—	7,1	18,5	15,4	10,3
H2006		1800	420	81-82	370	866	32	21	—	6,2	17,3	14,4	9,6
H2007		1800	560	81-82	510	1111	32	21	—	8,3	22,2	18,5	12,3
H2008		1800	700	81-82	650	1348	32	21	—	10,4	27	22,5	15
H2010	Paneel-Heizkörper, 1-lagig, horiz. Paneel-radiator, 1-lagig horiz. Paneel-radiator, 1-lagig horiz.	420	600	81-82	370	289	32	53	—	2,7	5,8	4,8	3,2
H2011		420	800	81-82	370	385	32	53	—	3,3	7,7	6,4	4,3
H2012		420	1000	81-82	370	481	32	53	—	3,9	9,6	8	5,3
H2013		560	600	81-82	510	370	32	53	—	3,6	7,4	6,2	4,1
H2014		560	800	81-82	510	494	32	53	—	4,4	9,9	8,2	5,5
H2015		560	1000	81-82	510	617	32	53	—	5,1	12,3	10,3	6,9
H2016		560	1200	81-82	510	741	32	53	—	5,9	14,8	12,4	8,2
H2017		560	1600	81-82	510	987	32	53	—	7,5	19,7	16,5	11
H2022		420	1000	112	370	747	40	76	—	7	14,9	12,5	8,3
H2023		560	600	112	510	584	40	76	—	6,2	11,7	9,7	6,5
H2024		560	800	112	510	774	40	76	—	7,7	15,5	12,9	8,6
H2025		560	1000	112	510	964	40	76	—	9,3	19,3	16,1	10,7
H2026		560	1200	112	510	1154	40	76	—	10,9	23,1	19,2	12,8
H2027		560	1600	112	510	1533	40	76	—	14	30,7	25,6	17
H2208050	Porto	800	130	515	105	714	15	30	300	6,4	14,3	11,9	7,9
H2212050	Porto	1200	130	515	105	1056	15	30	600	9,5	21,1	17,6	11,7
H2216050	Porto	1600	130	515	105	1470	15	30	900	12,8	29,4	24,5	16,3
H2307760	San Remo	775	600	88-98	530	429	51-61	70-80	300	5,7	8,6	7,2	4,8
H2312160	San Remo	1215	600	88-98	530	720	51-61	70-80	600	8,8	14,4	12	8
H2317760	San Remo	1775	600	88-98	530	960	51-61	70-80	900	12,9	19,2	16	10,7
H035010	Sevilla, weißes Glas	1810	620	120	50	799	34	50	—	7,2	16	13,3	8,9
H036010	Sevilla, light grünes Glas	1810	620	120	50	799	34	50	—	7,2	16	13,3	8,9
H0690	Turbo	695	500	84-94	470	307	54-64	69-79	300	2,6	6,1	5,6	3,4
H1130	Turbo	1135	600	84-94	570	627	54-64	69-79	600	4,8	12,5	11,4	7
H1530	Turbo	1535	600	84-94	570	886	54-64	69-79	600	6,4	17,7	16,1	9,8
H1700	Turbo	1700	600	84-94	570	906	54-64	69-79	900	6,9	18,1	16,5	10,1
H0690-M	Turbo Mittenanschluss	695	500	84-94	50	307	54-64	69-79	300	2,6	6,1	5,6	3,4
H1130-M	Turbo Mittenanschluss	1135	600	84-94	50	627	54-64	69-79	600	4,8	12,5	11,4	7
H1530-M	Turbo Mittenanschluss	1535	600	84-94	50	886	54-64	69-79	600	6,4	17,7	16,1	9,8
H1700-M	Turbo Mittenanschluss	1700	600	84-94	50	906	54-64	69-79	900	6,9	18,1	16,5	10,1
H2153060	Turbo Handtuchhalter	1556	600	94-104	570	886	64	69-79	600	6,4	17,7	16,1	9,8
H113560	Turin	1143	605	85-95	50	501	54-64	69-79	300	4,8	10	9,1	5,6
H170060	Turin	1703	605	85-95	50	725	54-64	69-79	600	6,9	14,5	13,2	8,1
H0411460	Venedig	1143	605	90-100	50	438	54-64	69-79	300	5	8,3	8	4,9
H0417060	Venedig	1708	605	90-100	50	725	54-64	69-79	600	7,1	13,8	13,2	8,1
H8080600	Wien	808	600	80-90	564	490	30-40	44-54	300	4,1	9,8	8,2	5,4
H8120600	Wien	1240	600	80-90	564	730	30-40	44-54	600	6,2	14,6	12,2	8,1
H8180600	Wien	1816	600	80-90	564	1035	30-40	44-54	900	9,1	20,7	17,3	11,5

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die angegebenen m²-Beträge lediglich eine grobe Orientierung darstellen.
 Nous tenons à informer, que les dimensions données en m² ne sont que des mesures approximatives et non contractuelles.
 We wijzen er nadrukkelijk op dat de opgegeven m²-waarden slechts een grove schatting zijn.

m²-Leistung im Altbau m²-puissance Immeuble ancien m²-vermogen bij oude gebouwen	Sondermaße Höhe (Rasterabstand) hauteur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk hoogte (rasterafstand)	Sondermaße Breite (Rasterabstand) largeur sur mesure (intervalle trame) Maatwerk breedte (rasterafstand)	Schräge oblique Schuine kant	Anschlusslage (Heizkörper seitlich) emplacement de connexion (radiateur latéral) Aansluitingsituatie (radiator zijwaartsluiting)			Anschlusslage (Heizkörper unten) emplacement de connexion (radiateur en bas) Aansluitingsituatie (radiator onderzijde)			max. Betriebsdruck max. pression max. werkdruk	Grundfarbe Couleur de base Basiskleur	Sonderfarben Couleur spéciale Speciale kleuren									
												bar/MPa	alpinweiß 04 Blanc alpin 04 Alpine Wit 04	pergamon 25	 silbermetallic 87 métallique argenté 87 Zilver Metallic 87	 anthrazit 57 Antraciet 57	 Café braun 74 Couleur café 74 Café Bruin 74	 Pearl schwarz 72 Pearl noir 72 Pearl Zwart 72	 Reflex grau 73 Gris reflex 73 Reflex Grijs 73	 Pearl weiß 277 Pearl blanc 277 Pearl Wit 277	 verchromt 02 chromé 02 Verchroomd 02
4,5	400-2000 (10)	500-750 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0											
2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			
6,8	400-2000 (10)	500-750 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			
9,7	400-2000 (10)	500-750 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	400-2000 (100)	280-700 (140)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
7,7	400-2000 (100)	280-700 (140)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
7,2	400-2000 (100)	280-700 (140)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
9,3	400-2000 (100)	280-700 (140)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
11,2	400-2000 (100)	280-700 (140)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
2,4	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
3,2	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
4	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●			—	—	—	—	—	—		
3,1	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
4,1	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
5,1	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
6,2	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
8,2	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
6,2	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
4,9	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
6,5	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
8	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
9,6	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
12,8	280-700 (140)	400-2000 (100)	—	Siehe Anschlussmöglichkeiten separat						5/0,5	●				—	—	—	—	—	—	
6	800-1600 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0											
8,8	800-1600 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
12,3	800-1600 (10)	400-600 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
3,6	400-2000 (10)	250-1000 (10)	—	—	—	—	—			●	10/1,0										
6	400-2000 (10)	250-1000 (10)	—	—	—	—	—			●	10/1,0										
8	400-2000 (10)	250-1000 (10)	—	—	—	—	—			●	10/1,0										
6,7	—	—	—	—	—	—	—	●	—	5/0,5	weißes Glas, glänzend										
6,7	—	—	—	—	—	—	—	●	—	5/0,5	light grünes Glas, matt										
2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
2,6	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
5,2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
7,4	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
7,6	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
4,2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0		—	—	—	—	—	—	—	—		
3,7	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0	Glas, rückseitig weiß lackiert										
6	—	—	—	—	—	—	—	●	—	10/1,0	Glas, rückseitig weiß lackiert										
4,1	412-1996 (36)	400-1000 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
6,1	412-1996 (36)	400-1000 (10)	—	—	—	—	—	—	●	10/1,0									—		
8,6	412-1996 (36)	400-1000 (																			

Zeichenerklärung | Légende | Verklaring tekens

- Standard | Standard | Standaard
- ✕ Optional als Sondermaß/Sonderfarbe
Sur mesure/couleur spéciale en option
Optioneel als maatwerk/speciale kleur

TURBO

mit abklappbarem Handtuchhalter
avec porte-serviette rabattable
met opklapbare handdoekhouder

Die platzsparende Lösung für kleine Bäder!
La solution peu encombrante pour les petites salles de bains
De plaatsbesparende oplossing voor kleine badruimten



Art.-Nr. 990120/02-2016 Stand 2015. Konstruktions- und Modelländerungen vorbehalten, technische Angaben ohne Gewähr. Preisempfehlungen unverbindlich. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
N° de 990120/01-2016 en 2014. Construction et le modèle des changements réservés, fiche technique sans garantie. Recommandations de prix contraignantes. Les erreurs et les changements de prix sans préavis. Des erreurs d'impression, nous déclinons toute responsabilité.
Art. nr. 990120/01-2016. Constructie- en modelwijzigingen voorbehouden. Technische specificaties onder voorbehoud. Prijzen zijn geheel vrijblijvend. Vergissingen en prijswijzigingen onder voorbehoud. Voor eventuele drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Fotografische (www.fotolade) | Credits photo (www.fotolade) | Fotografie (www.fotolade)

3

Jahre
Produkt
Garantie

Garantierte
Qualität
gibt Sicherheit
beim Kauf.

EURO-
NORM
442

Die Wärme-
leistung ist
nach EN 442
geprüft.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.schulte.de

Schulte Home GmbH + Co. KG
Am Lindhövel 1
D-59846 Sundern
Allemagne
www.schulte.de/fr/fr
export@schulte.de

